

# 步入式恒温恒湿试验箱 步入式 标承实验仪器

产品名称	步入式恒温恒湿试验箱 步入式 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 步入式恒温恒湿室

#### 步入式高低温湿热试验箱主题结构

设备按功能结构分为以下几大部分：主箱体部分、空气循环部分、制冷部分及控制系统。

设备设计成可拆卸结构模块，可以拆开运到现场拼接而成。

主箱体结构型式由阻燃级别为B级的聚氨酯库板拼装而成，可拆卸运输。

箱外壁材料箱外壁是喷塑卷钢板（表面颜色为乳白色）。箱内壁材料

箱内壁是SUS304不锈钢板，具有良好的防锈防腐蚀性能

### 步入式恒温恒湿室步入式

#### 步入式恒温恒湿实验室选购注意事项 上海标承实验仪器有限公司

选购的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点：

温度范围：设备的温度范围多少，可以参考温和温数值

循环功能：设备是否具有温度循环功能，即为：温度之间反复循环切换曲线循环。

湿度范围：设备是否带有湿度功能

热负载：很多测试的电子产品会进行通电测试，在通电的情况下，被测试的产品会发热，这样就会产生负载。

所以有时候买回来的设备，步入式恒温恒湿试验箱，如标配是-20度，可是后温度降不下来，就是这个原因，所以一定要跟厂家说明负载情况。

上海标承恒温恒湿室具备全自动，步入式，高精密系统回路.任一机件动作，完全有P.L.C锁定处理，全部采用P.I.D自动演算控制，步入式高低温，温度控制精度高.先进科学的空气流通循环设计，使室内温度均匀，避免任何死角；完备的安全保护装置，大型步入式高低温试验机，避免了任何可能发生安全隐患，保证设备的长期可靠性。？

可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜.出风口于回风口感知器检测控制，风门机构切换时间为10秒内完成，冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。运转中状态显示及曲线显示，发生异常状况时，荧幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法，并于发现输入电力不稳定时，具有紧急停机装置。

步入式恒温恒湿试验箱-步入式-标承实验仪器由上海标承实验仪器有限公司提供。“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”就选上海标承实验仪器有限公司（[www.bcsy.sh.cn](http://www.bcsy.sh.cn)），公司位于：上海市松江区佘山工业园区强业路18号，多年来，标承实验仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。标承实验仪器期待成为您的长期合作伙伴！