

泰州风淋室 源泰尔 风淋室直销

产品名称	泰州风淋室 源泰尔 风淋室直销
公司名称	深圳市源泰尔洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路葛洲坝工业园销售部
联系电话	13530662883

产品详情

风淋室结构说明 风淋室由箱体，不锈钢门，过滤器，鼓风机，配电箱和喷嘴等几部分组成。风淋室底板采用钢板弯曲焊接而成，表面为白色涂料。箱体采用冷轧钢板制造，风淋室供应，表面静电喷涂，美观大方，内底板采用不锈钢板制作，耐磨，易清洗。箱体的主要材料和尺寸可根据客户要求定制。采用更适合洁净室原理的圆角。净化程度：静干;采用过滤器，过滤，确保净化水平;单向风淋，风淋室直销，从非洁净区域，风淋室批发，门关闭后，红外传感器被吹，淋浴后，进入锁定，只能走出风淋室;镜面灯不锈钢电子联锁门，带自动闭门器，透明窗，内底板打磨全不锈钢板;自动红外感应吹风，进口AUTO nise红外传感器，中间继电器，软键触摸式时间继电器，泰州风淋室，LED显示和设定吹风时间，范围可调0-999s，吹气时双门自动锁紧;配备全钢多角度可调喷嘴，双涡旋外转子，风量大，风扇低噪音，风面风速大于25m / s;降噪和静音设备系统。

影响风淋室空气品质的几个要素

影响风淋室空气品质的几个要素

- 1、无尘室内的作业人员要严格按照无尘室的操作规则来工作。无尘室的门窗应是随时处于关闭状态的，无尘室与非无尘室之间人员和物品的传递应有缓冲区，并有风浴设备来阻止气流的对流，与生产无关的人员不行进入无尘室。
- 2、无尘室的换气次数和空调净化系统的送风量是维持无尘室正压和洁净度的主要内因，但是它受净化系统中各级过滤器的终阻力的制约。
- 3、无尘室内的设备要求定期、定时、定人进行清洁维护，清洁中所用的物料和清洁液体是否符合洁净室管理的规定等。

4、对使用者来讲无尘室的洁净度是他们关心的焦点，运行中的无尘室污染源是人和进入无尘室的物品，生产中产生的尘粒也是影响室内洁净度的另一原因。

5、和物流的合理分流对维护室内的洁净度有着重要的意义。人在进无尘室前是否更衣吹淋，着装是否符合洁净管理规范的标准，一些生产工艺特殊的对洁净度要求高的人员在进入前还要进行洗浴；物在进入无尘室前是否更换包装吹淋，更换后的物料是否符合洁净室标准等等。

风淋室自动控制系统可以主动完成内门和外门的连锁和

如何定义风淋室的正常和异常状态 风淋室自动控制系统主要用于风淋，货淋和风淋的自动控制。它可以主动完成内门和外门的连锁和；照明的开始和停止；主动感应人体和风扇的启动和停止。该产品在主动过程中具有相关的语音提示，具有风淋时间，前后门延迟时间，可调节照明延迟时间等敏感功能。空气淋浴是员工进入洁净室和非洁净室的方式。

通过风淋室门，可以更好地从人或进出洁净室的货物中去除大量灰尘颗粒，从而确保洁净室清洁。那么，如何选择风淋室门已成为企业选择的难点；选择质量好的风淋室，如果选择买房，需要仔细计算，还要注意购买风淋室门，使用风淋浴门可以更好地发挥其品质。

泰州风淋室-源泰尔-风淋室直销由深圳市源泰尔洁净室设备有限公司提供。深圳市源泰尔洁净室设备有限公司（www.ytejhgc.com）有实力，信誉好，在湖北 武汉 的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进源泰尔和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.yteffu.com）还是从事ffu厂家，ffu过滤单元，ffu风机的厂家，欢迎来电咨询。