

# 铝水包 东青铝水包 铝水包价格

产品名称	铝水包 东青铝水包 铝水包价格
公司名称	日照市东青机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区天津路与绍兴路交汇处北300米路东
联系电话	13863324063

## 产品详情

### 铝水浇包包衬浇注料的施工工艺

#### 施工前的准备工作

准备1台砂浆搅拌机，高频振动棒1~2根。根据铝水浇包的容量制做内模1个，直径为包衬内壁尺寸。在表面涂一层油膜以利脱模。施工现场温度不低于8℃。

#### 混料

浇注料运到现场，采取防雨防潮措施，确保浇注料干燥，无结块。根据搅拌机容量和施工速度，浇注料以整袋25Kg为单位确定加入量。浇注料直接加水，水温15~20℃。

浇注料加入搅拌机内，先干混1min，然后边搅拌边加水，加水后湿混2~3min，流动性好，适于振动时即可放出。每次混好的料必须在20min内用完，铝水包多少钱，超过时间无流动性的料不得再用。

铝水浇包用于铝厂电解车间浇注工作，铝水包哪里有卖，在炉前承接铝液后，由行车运送到铸型处进行浇注。

#### 铝水浇包特点：

- 1) 铝水浇包合理选择了回转中心，操作方便，浇注完毕后基本可自行复位。
- 2) 铝水浇包采用双蜗轮副传动。虽然制造要求高，铝水包，但传动灵活自如，双向可逆性好。
- 3) 铝水浇包吊杆采用锻件，比钢板焊接件可靠安全。

4) 铝水浇包包体钢板较厚，包底结构采用锥度、底箍、焊接相结合的三重保险、即延长了使用寿命，又确保了操作者的安全。

5) 铝水浇包主体与吊杆、减速箱与手轮，均装有较链卡板可随时锁定。

6) 铝水浇包两耳轴与吊杆向装有调心轴承，一致性好。

#### 铝水浇包维修作业方法

1、大修：自上而下或自下而上进行拆除，然后按技术方案要求进行施工。

2、中修：中修即自上而下进行拆除工作层，拆除时注意保护好永久层；拆除可用人工或用机械拆除。

3、小修：包嘴局部掉块时可将上面的残渣吹净，用铝碳化硅浇注料进行修补；包底及渣线、包壁局部侵蚀严重或掉块，进行挖补，铝水包价格，挖补前人工将要挖补的地方清理干净，不准有残铝、渣，以免影响挖补的质量，挖补可用同样材质的浇注捣打填充。

铝水包-东青铝水包-铝水包价格由日照市东青机械有限公司提供。日照市东青机械有限公司（[www.rzdongqing.com](http://www.rzdongqing.com)）是一家从事“铝水包,装配式建筑模具,钢筋桁架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铝行业铸造厂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东青机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！