

提供专业的自动插件技术和服務

产品名称	提供专业的自动插件技术和服務
公司名称	吴江市晨明电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 插件机 型号:插件机
公司地址	吴江区横扇镇菡坪社区同芯村湖滨路东侧
联系电话	0512-63116307 13802230892

产品详情

品牌	松下 插件机	型号	插件机
用途	加速了产品的生产进程,稳定了生产品质,大幅度减少人为因素造成的不良品质发生		

自动插件机的使用加速了产品的生产进程,稳定了生产品质,大幅度减少人为因素造成的不良品质发生.

改变传统的完全人工操作,生产速度得到提高,提高产品品质,为产品品质提供可靠的保证,因此自动化生产工艺是节能灯电子镇流器的必然选择.

优点:极低的物料损耗率:万分之二高速pcb搬运,减少进出板时间供料器元件位置自动识别功能三星独有的飞行对中识别系统 (fly vision)01005微小元件及倒装片的贴装技术能力先进的扁平线结构防静电esd吸嘴新型不停机送料器

貼裝速度 cph(ipc9850) • 1608 chip : 21k cph (ipc) • 1005 chip : 20k cph (ipc) • sop16 : 15k cph (ipc) / 供料器 • qfp100 : 5.5k cph (ipc) / 托盤 同左 • qfp100 : 1.1 (固定視裝) • qfp256 : 1.4 (固定視裝)貼裝精度 chip • ± 50? (0402@3)qfp • ± 30? (qfp168@3)

元件範圍 标准配置 • 1005 ~ 22mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 32mm ic (0.4p) • ~ 55mm ic (0.65p / mfov) (固定視裝) • 0603 ~ 22mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 32mm ic (0.4p) • ~ 55mm ic (0.65p / mfov) (固定視裝)選件 • 0402 ~ 7mm ic (csp 0.65) • 0603 ~ 12mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 17mm ic (0.3p) • ~ 42mm ic (0.5p) • ~ 72mm connector (0.65p/ mfov) (固定視裝) • 0402 ~ 7mm ic (csp 0.65) (飛行視裝) • ~ 17mm ic (0.3p) • ~ 42mm ic (0.5p) • ~ 72mm connector (0.65p/ mfov) (固定視裝)最大高度 • h15mm (固定視裝) 同左窄間距貼裝 • 0402 chip : p 0.10mm 0603 chip : p 0.15mm

供料器瑣量 • max. 120 ea 同左pcb尺寸(mm)(l x w x t) 标准 • 460 x 400 x 4.2 ~ 50 x 40 x 0.38 (重量3 kg)選件 • 510 x 460 x 4.2 ~特殊定制 • 610 x 510 x 4.2 ~外形尺寸(mm) • l1, 650 x d1, 680 x h1, 530重量(kg) • 1,800

kg能耗 耗電量 • 3 phase • ac 200/208/220/240/380/415 • 4.7 kva (rating 3 kva)耗電量 • 50/60 hz

改变传统的完全人工操作,生产速度得到提高,提高产品品质,为产品品质提供可靠的保证,因此自动化生产工艺是节能灯电子镇流器的必然选择.

优点:极低的物料损耗率:万分之二高速pcb搬运,减少进出板时间供料器元件位置自动识别功能三星独有的飞行对中识别系统 (fly

vision)01005微小元件及倒装片的贴装技术能力先进的扁平线结构防静电.esd吸嘴新型不停机送料器

貼裝速度 cph(ipc9850) • 1608 chip : 21k cph (ipc) • 1005 chip : 20k cph (ipc) • sop16 : 15k cph (ipc) / 供料器 • qfp100 : 5.5k cph (ipc) / 托盤 同左 • qfp100 : 1.1 (固定視裝) • qfp256 : 1.4 (固定視裝)貼裝精度 chip • ± 50? (0402@3)qfp • ± 30? (qfp168@3)

元件範圍 标准配置 • 1005 ~ 22mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 32mm ic (0.4p) • ~ 55mm ic (0.65p / mfov) (固定視裝) • 0603 ~ 22mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 32mm ic (0.4p) • ~ 55mm ic (0.65p / mfov) (固定視裝)選件 • 0402 ~ 7mm ic (csp 0.65) • 0603 ~ 12mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 17mm ic (0.3p) • ~ 42mm ic (0.5p) • ~ 72mm connector (0.65p/ mfov) (固定視裝) • 0402 ~ 7mm ic (csp 0.65) (飛行視裝) • ~ 17mm ic (0.3p) • ~ 42mm ic (0.5p) • ~ 72mm connector (0.65p/ mfov) (固定視裝)最大高度 • h15mm (固定視裝) 同左窄間距貼裝 • 0402 chip : p 0.10mm 0603 chip : p 0.15mm

供料器容量 • max. 120 ea 同左pcb尺寸(mm)(l x w x t) 标准 • 460 x 400 x 4.2 ~ 50 x 40 x 0.38 (重量3 kg)選件 • 510 x 460 x 4.2 ~特殊定制 • 610 x 510 x 4.2 ~外形尺寸(mm) • l1, 650 x d1, 680 x h1, 530重量(kg) • 1,800 kg能耗 耗電量 • 3 phase • ac 200/208/220/240/380/415 • 4.7 kva (rating 3 kva)耗電量 • 50/60 hz

改变传统的完全人工操作,生产速度得到提高,提高产品品质,为产品品质提供可靠的保证,因此自动化生产工艺是节能灯电子镇流器的必然选择.

优点:极低的物料损耗率:万分之二高速pcb搬运,减少进出板时间供料器元件位置自动识别功能三星独有的飞行对中识别系统 (fly

vision)01005微小元件及倒装片的贴装技术能力先进的扁平线结构防静电.esd吸嘴新型不停机送料器

貼裝速度 cph(ipc9850) • 1608 chip : 21k cph (ipc) • 1005 chip : 20k cph (ipc) • sop16 : 15k cph (ipc) / 供料器 • qfp100 : 5.5k cph (ipc) / 托盤 同左 • qfp100 : 1.1 (固定視裝) • qfp256 : 1.4 (固定視裝)貼裝精度 chip • ± 50? (0402@3)qfp • ± 30? (qfp168@3)

元件範圍 标准配置 • 1005 ~ 22mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 32mm ic (0.4p) • ~ 55mm ic (0.65p / mfov) (固定視裝) • 0603 ~ 22mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 32mm ic (0.4p) • ~ 55mm ic (0.65p / mfov) (固定視裝)選件 • 0402 ~ 7mm ic (csp 0.65) • 0603 ~ 12mm ic (csp 0.75) (飛行視裝) • ~ 17mm ic (0.3p) • ~ 42mm ic (0.5p) • ~ 72mm connector (0.65p/ mfov) (固定視裝) • 0402 ~ 7mm ic (csp 0.65) (飛行視裝) • ~ 17mm ic (0.3p) • ~ 42mm ic (0.5p) • ~ 72mm connector (0.65p/ mfov) (固定視裝)最大高度 • h15mm (固定視裝) 同左窄間距貼裝 • 0402 chip : p 0.10mm 0603 chip : p 0.15mm

供料器容量 • max. 120 ea 同左pcb尺寸(mm)(l x w x t) 标准 • 460 x 400 x 4.2 ~ 50 x 40 x 0.38 (重量3 kg)選件 • 510 x 460 x 4.2 ~特殊定制 • 610 x 510 x 4.2 ~外形尺寸(mm) • l1, 650 x d1, 680 x h1, 530重量(kg) • 1,800 kg能耗 耗電量 • 3 phase • ac 200/208/220/240/380/415 • 4.7 kva (rating 3 kva)耗電量 • 50/60 hz