

组合中空锚杆 飞腾金属 鸡西中空锚杆

产品名称	组合中空锚杆 飞腾金属 鸡西中空锚杆
公司名称	山东飞腾金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥城孙庄工业园区
联系电话	13953832568

产品详情

产品特点

- 1、操作简单，使用方便，保证预应力施加能及时进行。
- 2、主动张拉，预应力可达50KN，并可实现适当的超张拉。
- 3、利用常规工具，单人即可控制。
- 4、通过中空杆体实现高压注浆、通过渗透加固围岩。
- 5、操作者全程控制，保证质量

施工技术指南

- 1、钻孔成形并彻底清孔，为了使钻孔直而钻径准确，请使用十字钻头钻孔。
- 2、将安装有涨壳锚头的杆体插入孔的底部。
- 3、用专用工具用力预紧杆体，使涨壳锚头在锚孔中充分涨开，施加力量直到扭不动为止。
- 4、注浆，施加预应力完后及时注浆，注浆质量是长久支护锚杆耐久性的关键。

产品应用范围

用于地质条件中等良好的围岩永元系统支护，鸡西中空锚杆，超前预支护；尤其在硬岩，岩层水平层理，节理裂隙开夹泥或地下水发场合，可通过涨壳锚杆迅速形成支护力，通过施加足够的预应力来控制围岩变形，保持其稳定。用于防止和治理岩爆，边坡治理和工程病害治理。

组合中空锚杆

组合中空锚杆 Combination hollow bolt由中空锚杆体、钢筋、连接套、垫板、螺母、止浆塞、锚头、排气管等组成的锚杆。

锚头 anchor head安装在锚杆体顶端，用于固定或居中锚杆体的部件。止浆塞 hole collar plug用于封堵锚孔砂浆，并将锚杆体固定或居中的部件。连接套 coupling用于接长锚杆体，有相应内螺纹的连接件。

组合中空锚杆产品规格

中空锚杆的锚杆体采用中空设计，杆体中孔作为钻进高压风水通道和注浆通道，与实心杆体相比，中空杆体设计可获得更好的刚度和抗剪强度。锚杆体外表面全长标准大螺距螺纹结构，螺纹结构便于锚杆的切割和接长，与光滑杆体相比增加了锚杆体与注浆材料的粘接面积从而提高了锚固力。

产品特点：

- 1、安装方便，保证预应力施加能及时进行。
- 2、主动张拉，组合中空锚杆，预应力可达50KN，并可实现适当的超张拉。
- 3、利用常规工具，单人即可实现张拉操作。
- 4、可通过中空杆体实现高压注浆，改良围岩。
- 5、从生产到安装的全程控制，中空注浆锚杆，保证质量。

产品结构：

由钢质涨壳锚头、中空注浆锚杆体、止浆塞、垫板、螺母组成

控制检验：

- 1、锚杆安装允许偏差应符合下列规定
 - 1)锚杆孔的孔径应符合设计要求。

2)锚杆孔的深度应大于锚杆长度的250px。

3)锚杆孔距允许偏差为 $\pm 375\text{px}$ 。

4)锚杆插入长度不得小于设计长度的95%。

2、锚杆孔的方向应符合设计要求

锚杆垫板应与基面密贴，锚杆应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状锈蚀。

3、质量控制

必须进行岗前培训。让操作者了解注意施作程序及标准。开工前必须认真进行交底。必须绘制锚杆布置图，严格控制其位置。控制砂浆的水灰比。控制注浆压力和进浆量。

要求和措施：

1、施工期间，应对支护的工作状态进行定期和不定期检查。在不良地质地段?应由专人每班检查。

2、暂停施工时，应将支护直抵开挖面。

3、锚杆简易台架应安置应稳妥。

4、作业中如发生风、水、输料管路堵塞或爆裂时，必须依次停止风、水、料的输送。

5、对锚杆支护体系的监控量测中发现支护体系变形、开裂等险情时，应采取补救措施。当险情危急时，应将人员撤出危险区。

6、若已锚地段有较大变形或锚杆失效，中空锚杆生产厂家，立即在该地段增设加强锚杆，长度不小于原锚杆长度1.5倍。

注意事项：

1、注浆工人必须带防护工具。

2、认真检查机具设备及线路?避免漏电伤人。

3、机械司机严格按操作规程操作。

4、注浆工人与注浆泵司机必须协调好。

5、注浆完毕必须先关闭阀门，再关注浆器。

6、注浆口不允许对人

组合中空锚杆-飞腾金属-鸡西中空锚杆由山东飞腾金属制品有限公司提供。山东飞腾金属制品有限公司（www.sdftjszp.com）是一家从事“高炉钻头,高炉钻杆,高炉开口机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“飞腾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使飞腾金属在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sui

daomaogan.com) 还是从事组合式中空锚杆，组合式注浆锚杆，自钻式注浆锚杆的厂家，欢迎来电咨询。