

卧式双吸中开泵定制 瑞泰泵业

产品名称	卧式双吸中开泵定制 瑞泰泵业
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

双吸泵泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。

水泵通过联轴器由电动机直接传动。轴封为软填料密封，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内，在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。

河北瑞泰泵业有限公司生产的双吸泵型号齐全，有S型双吸泵，SH双吸泵，质量保证，信誉良好，欢迎来电咨询。

双吸泵泵组安装，双吸泵厂家给您介绍一下：

- A．检查泵和电机有否损坏，检查机组基础和地脚螺栓孔及地脚螺栓。
- B．将基础垫（有的泵不需要）吊放在基础上，穿上地脚螺栓，拧上螺母，找水平，水平度允差控制在要求范围内。
- C．二次灌浆，灌浆过程中注意水平度。经5-6天水泥干固后再复查水平度。
- D．将泵与电机放在基础垫上，用楔块或垫块调平，用水平仪找正。
- E．通过检查电机与水泵联轴器外圆同心度来校正电机与泵轴的同心度。
- F．泵与电机联轴器之间应有安装图中给定的间隙值。

G . 安装所有管道，如水封水管、冷却水管等部件。

双吸中开泵选用进口（SKF、NSK、NTN）高质量轴承，运行平稳，噪音低，使用寿命长。结构紧凑、稳定性好。该型泵为泵壳中开结构，进出口均在泵体上，检修时只需吊出泵盖，转子部件便可移出进行检修作业，而不需拆卸管路，十分方便。根据需要电动机（驱动器）可以在左端也可在右端，方便现场安装。结构上缩短转子部件轴向尺寸，轴的钢性更好，运行更稳定可靠。设有泵体字符封环，而叶轮密封环为可选项件。密封环磨损后可以更换，减少了运行维护费用。

瑞泰泵业厂家直销双吸泵，型号齐全，质量保证，价格公道，欢迎来电咨询合作。