

瑞泰水泵直销 大同S蜗壳式双吸泵

产品名称	瑞泰水泵直销 大同S蜗壳式双吸泵
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

单级双吸离心泵结构紧凑、占地空间小；进出口成90度角，安装方便。采用便拆结构使泵在检修时不需拆卸进出口管路和电机。转子为一组合件，检修十分方便。这一优点对更换大功率泵的轴承和机械密封等易损件尤为明显。单级双吸泵转子部件轴向尺寸短因而刚性好，而且泵与电机架、电机架与电机、联轴器之间的联接均为止口联接，组件同心度高。同时优秀的水力模型几乎没有轴向力和径向力，因而运行平稳、噪音低、振动小。

双吸泵水平方向垂直方向都振动超标,是圆震动，双吸泵垂直振动要大一些，双吸泵作为离心泵的重要形式，因具有扬程高、流量大等特点，在工程中得到广泛应用。

双吸泵垂直振动大的原因如下：

- 1.叶轮没有做好平衡；
- 2.叶轮流道内有异物堵塞，造成叶轮偏重；
- 3.轴承损坏；
- 4.泵与底座、底座和基础有松动现象；
- 5.电机与泵联接的联轴器未找正对中；
- 6.轴承径向游隙太大；机组低频共振。

S.SH系列泵单级.双吸.泵壳水平中心开式离心泵。供输送清水及理化性质类似是的液体之用，介质温度不

高于80度，若两端轴承通似冷却水，介质温度可达130度。改变叶轮、机封环和轴套的材料，可以汲送含有泥沙的浑水。轴封一般采用软填料，如有特殊定货要求，也可装机械密封。在我国黄河沿线地区提灌泵站流量较大、扬程都较高，大多采用双吸离心泵。南水北调中线惠南庄泵站也采用了双吸泵进行供水。

瑞泰泵业厂家直销双吸泵，S型双吸泵，SH型双吸泵型号齐全，质量保证，欢迎来电订购。