

双液点胶阀 螺耐斯

产品名称	双液点胶阀 螺耐斯
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

螺杆泵属于一种泵的类型，这种类型的分类下还有很多的型号的类型，比如有单螺杆泵、三螺杆泵、五螺杆泵等。关于单螺杆泵的介绍小编已经讲过很多了，不了解的可以读读这篇文章《单螺杆泵的操作技能和使用原理》，那么这次主要是来讲讲三螺杆泵。三螺杆泵与单螺杆泵有很大的不同，它从严格的意义上来讲是一种密封型的螺杆泵，是一种比较典型的螺杆泵。它主要是由金属泵套内的一条主螺杆带动两条从动螺杆组成。并且每条螺杆有两条螺旋线，在泵套与螺杆间形成若干密封腔，当螺杆在旋转运动时，密封腔由泵的低压区位移至高压区。

单螺杆泵在使用过程中，在压差的作用下，井下中碳氢化合物和芳香族化合物轻质成份渗透到橡胶内，在橡胶薄弱处，轻质成分穿透橡胶与粘结剂发生作用，使粘结剂过早失效，致使橡胶从管壁脱落，并在扭矩力的作用下加速橡胶的脱落，使泵过早因脱胶而失效。另外，由于定子直线度不好，还会造成泵扭矩偏大，双液点胶阀，运转时振动加剧，泵密封性能差。另外，也会造成每级承压不均，影响单螺杆泵的性能发挥。转子直线度对单螺杆泵特性的影响 转子直线度对单螺杆泵特性的影响与定子直线度对单螺杆泵特性的影响相似，转子直线度不好的具体表现为泵的扭矩偏大，运转振动加剧，泵密封性能差。因此对单螺杆泵的性能造成一定的影响。那么控制运转时间有好几种方式进行实现，如使用空抽控制器、间隔定时器和百分率定时器。空抽控制器若检测到泵不完全充满就停泵。定时器控制泵的运转时间，较便宜且操作简单。停泵的持续时间应短到井底生产压力上升不超过10%的油层压力。作业者可对每口井用45min进行上述声波、示功计等测定，确定井的产能、井下泵动态、井下气分离器动态、抽油杆和游梁式抽油机负荷、马达动态。通过45min的分析，作业者可使井产量达到，作业成本降低。

双液点胶阀-螺耐斯(推荐商家)由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司(www.hbronice.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！