

原木门定制诚信企业推荐

产品名称	原木门定制诚信企业推荐
公司名称	浙江江山旭派门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市贺村镇机电园区实业路8号
联系电话	13757008098

产品详情

旭派门业专业生产【免漆门】【烤漆门】【实木门】【复合门】【实木复合门】【生态门】【原木门】等木门产品！

由我们所知，一棵树上的叶子不会有相同的，更何况是两棵不同的树。即使是用同一棵树，靠近树心、树根做成的门颜色会偏较深，而靠近树梢、树皮的地方做成的木门颜色会偏浅。因此，成品跟样品之间也无法颜色一样的，即使重做，也难以保证成品完全一致。更何况，每一棵树，年龄的不同、纹理的不同也会导致色差，这都是属于木材的天然属性问题。

木门，即木制的门。按照材质、工艺及用途可以分为很多种类。广泛适用于民、商用建筑及住宅。

旭派门业专业生产【免漆门】【烤漆门】【实木门】【复合门】【实木复合门】【生态门】【原木门】等木门产品！

实木门工艺流程—涂装

1、擦色

需先试擦，确认擦色剂是否正确适度。擦色前需将擦色剂搅拌均匀，直到没有沉淀物为止，使用的毛刷必须先清洗干净，擦拭的布条必须为不掉色的布条。

2、底着色

根据色板的要求选用底色，将素材间的色差通过底色进行调整。

3、头度底漆

喷涂前需先将灰尘吹拭干净，检查擦色效果是否良好。头度底漆浓度为16秒，原木门定制，喷涂厚度为一个十字。

4、干燥

喷涂完后待干6—8小时。

5、清砂

先填补所有碰刮伤，再用320#砂纸轻轻砂一遍，主要是将喷漆后产，品上所产生的毛刺砂掉。

6、二度底漆

喷涂前先将灰尘吹拭干净，底漆浓度为18秒，厚度为一个十字。

7、干燥

喷涂完后待干6—8小时。

8、清砂

先将有缺陷的地方填补到位，再用320#砂纸将油漆面打磨光滑、平整，漆面不能有较大的亮点。

木门，即木制的门。按照材质、工艺及用途可以分为很多种类。广泛适用于民、商用建筑及住宅。

旭派门业专业生产【免漆门】【烤漆门】【实木门】【复合门】【实木复合门】【生态门】【原木门】等木门产品！

门扇安装规范：

- 1、门扇安装整体要垂直、整齐，并且要与门套齐平。
- 2、门扇推拉顺畅，无其它阻力，没有异常声响。
- 3、门扇关上后，密封条应该是不能够摆动的。

木门，即木制的门。按照材质、工艺及用途可以分为很多种类。广泛适用于民、商用建筑及住宅。

原木门定制诚信企业推荐由浙江江山旭派门业有限公司提供。浙江江山旭派门业有限公司（www.xp-door.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！