

# 挡烟垂壁 固定挡烟垂壁 山东金材门窗

产品名称	挡烟垂壁 固定挡烟垂壁 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

### 如何准确计算挡烟垂壁高度？

通过对挡烟垂壁构造进行了解，在对挡烟垂壁进行安装设置时，一定要确保在合适的高度上，这样才能在火灾时有真正意义的阻隔作用。当然根据挡烟垂壁高度计算来看，按照规范进行操作肯定会更好，达到的可靠性也会有更突出的表现。

根据挡烟垂壁材料可以看出，只要按照使用场合的要求，挡烟垂壁，将挡烟垂壁设置规范更好把握，就能确保产品可以获得更好的保证，达到的可靠性也会有更突出的表现，带来的可靠性也会有更突出的表现，所以说需要根据实际情况来更好进行选择，带来的优势将会有凸显表现。

挡烟垂壁材质选择更合理，能够在各种场合下保持好的效益，而且在优势方面有好的保证，否则带来的优势也会有更突出的表现。要想让整体呈现效果更好，带来的优势将会更好，所以说需要确保在品质保证上将会有更突出的效益呈现。

### 挡烟垂壁的高度标准

挡烟垂壁按一个单元或多个单元制作安装，控制机构装于墙面或柱面上，当发生火灾时，控制中心输出信号，使电机或执行机构启动，挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制)，形成一带高500mm~800mm的挡烟垂壁，各单元徐徐上升直到恢复原位、展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。

挡烟垂壁采用不燃烧材料制作，耐火极限不低于0.5h。用于吊顶以下时，纵向下挂设置的挡烟垂壁选用透明加丝防火玻璃，高度为吊顶下500mm。当吊顶为镂空吊顶时，吊顶上部的挡烟垂壁应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，更因其通透性好，挡烟垂壁离地面不应小于2.3m。

挡烟垂壁一种非常重要的消防安全设施，主要使用高层建筑、写字楼、酒店、地下车库等地方，是建筑防火规范规定的客流量密集区域的必备防烟装备。

当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后，固定挡烟垂壁，挡烟垂壁置于吊顶上方的挡烟垂壁会迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔，由排烟风机将高温烟气排出室外，对发生火情时疏散创造了环境和争取了救援时间。

挡烟垂壁-固定挡烟垂壁-山东金材门窗(诚信商家)由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司(www.jcmckj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东金材门窗——您可信赖的朋友，公司地址：山东长清紫薇路800号，联系人：余经理。同时本公司(www.inc.com)还是从事聊城消防救援窗，聊城消防排烟窗，山东电动排烟窗的厂家，欢迎来电咨询。