

# 铜川隧道防水板台车定做 鹏程钢结构

产品名称	铜川隧道防水板台车定做 鹏程钢结构
公司名称	运城鹏程钢结构有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市临猗县东张镇积善村南300米
联系电话	13935964963

## 产品详情

隧道防水板台车定做是一种集防水板、土工布铺设,钢筋绑扎精准定位和隧道施工洞壁地面找平作用为一体的作业台车。该台车根据提高系统软件保持防水板铺设的机械化作业;运用扶贴组织将防水板、土工布支撑点于隧道施工表面,使工程施工更便捷;建筑钢筋定位设备可确保环向建筑钢筋间隔及左右部位合乎设计方案规定。智能防水板铺设台车的取得成功产品研发及运用,可合理减少作业工作人员的劳动效率,考虑隧道工程施工机械化作业规定。

现阶段中国隧道防水板铺设广泛应用的是隧道防水板台车定做加人工铺设,该施工设备工人应用比较娴熟,但存有下列不够:原材料必须工人搬运到台车里,工人左右搬运、伸开铺设劳动效率大,再加隧道施工内温度较高,施工自然环境差,加剧了工人的精力耗费,专业化水平低;工作服务平台下悬在空中,工人很不安全性,再加小铲车相互配合工作,不仅提升了施工融洽难度系数,另外机械伤害安全隐患很大;辆车实际操作服务平台间距初支面间距大,存有安全隐患;存有电焊焊接长短不足、损坏、挂设不标准等品质安全隐患。

隧道防水板台车定做制做时,台架行为主体由22工型钢构成,螺钉连接,台架行为主体规格考虑到了驾驶高度,通风管道布局,静空高度为5.5m,总宽为8m,台架构造抗压强度符合要求,保证安全施工。行走设备为轨行式,电力工程驱动器,包含铺设在隧道施工内的轨道及其与轨道互相配合的轨轮。外侧弧型轨道:为铺设防火板设备的行走轨道,半径5.99m,由H钢卷制而成,反面焊有传动链条操纵行走方位,两条轨道间间距为5m。