

吉安彩色防滑路面 弘康环氧地坪漆生产商

产品名称	吉安彩色防滑路面 弘康环氧地坪漆生产商
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

彩色防滑路面包括彩色陶瓷防滑路面，彩色聚合物防滑路面，彩石透水防滑路面等，普遍使用的属于彩色陶瓷防滑路面，因为其施工时间短以及材料的优势。

彩色陶瓷颗粒防滑路面材料优势：

- 1.通体彩色陶瓷颗粒不退色，陶瓷颗粒是进过高温煅烧而成，颜色通体一致，彩色陶瓷防滑路面，丰满美观，不会有褪色的困扰；
- 2.室外专用树脂耐候性好，一般使用的树脂在室外很容易褪色，但是室外专用聚氨酯树脂具有很好的耐候性，耐高温紫外线等；
- 3.干燥时间短，mma彩色防滑路面，室外专用树脂在一般温度下施工，3-5个小时就可以干透，不会长时间影响交通通行；
- 4.施工简单，彩色陶瓷防滑路面施工非常简单，根据路面宽度设置1-2个人批树脂，根据厚度掌握好用量即可，剩下的陶瓷颗粒直接满撒在树脂表面，只要不漏底就可以，等专用树脂和陶瓷颗粒完全融合以后，剩下的陶瓷颗粒扫下来后还可以继续使用。

陶瓷颗粒施工前要做些什么工作呢？

- 1、清理路面灰尘和障碍物；
- 2、确保施工路面是平整、干净和没有任何污染物，没有路面病害；
- 3、使用适当清洁剂，清理路面油污或污积，然后用水冲洗，等待完全干燥后才可施工；
- 4、在施工范围，用牛皮胶纸或胶带封边，然后量度施工范围面积，以便计算树脂施工用量；

- 5、可使用适当填充料，修补路面深坑或小洞（空）；
- 6、陶瓷颗粒施工前，必须确保路面是干燥的，潮湿的路面可以用热压缩空气机吹干路面，特别是冬天环境，吉安彩色防滑路面，必须加热路面表面，并加速树脂凝结；
- 7、陶瓷颗粒施工正常温度在15-35 之间。

彩色路面施工时需要注意些什么？

（一）清洁路面

- 1、用打磨机打磨地面，用钢丝刷打磨路边沿。
- 2、用扫把或吹风机清扫地面
- 3、用清洗机彻底清洗地面。

（二）涂敷底油（沥青路面可省去此环节）

- 1、用底油机喷涂底油。检查喷涂设备，是否有柴油、喷枪是否堵枪（清理喷枪，反面清理）、固化底油（清理）；也可以用刷子或者滚筒涂敷底油。打底油目的是为了密封地面和增加附着力。
- 2、底油干燥时间2-4小时，干燥时间与涂敷厚度和天气情况有关。
- 3、底油涂敷均匀，太厚不易干燥，太薄涂料附着力变小。
- 4、底油彻底干燥后才可以涂敷路面漆。如果底油不干，路面漆也不会干，直接影响路面漆的附着效果。

吉安彩色防滑路面-弘康环氧地坪漆生产商(推荐商家)由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（www.wzhkdp.com）为客户提供“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”等业务，公司拥有“弘康地坪”等品牌，专注于室内涂料等行业。欢迎来电垂询，联系人：洪强。