

家用管壳式换热器厂家 旭辉换热设备货真价实

产品名称	家用管壳式换热器厂家 旭辉换热设备货真价实
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

目前，板式换热器比其他的换热器设备应用的要广泛的多，主要是由于它的以下特点决定的：

1、传热

板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标，板片波纹所形成的特殊流道，使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流（湍流），扰动流又有自净效应以防止污垢生成因而传热效率很高。

一般地说，板式换热器的传热系数K值在3000~6000W/m².oC范围内。这就表明，板式换热器只需要管壳式换热器面积的1/2~1/4即可达到同样的换热效果。

2、随机应变

由于换热板容易拆卸，通过调节换热板的数目或者变更流程就可以得到合适的传热效果和容量。只要利用换热器中间架，换热板部件就可有多种独特的机能。这样就为用户提供了随时可变更处理量和改变传热系数K值或者增加新机能的可能。

3、热损失小

因结构紧凑和体积小，换热器的外表面积也很小，因而热损失也很小，通常设备不再需要保温。

4、使用安全可靠

在板片之间的密封装置上设计了2道密封，家用管壳式换热器厂家，同时又设有信号孔，一旦发生泄漏，可将其排出热交换器外部，即防止了二种介质相混，又起到了安全报警的作用。

5、有利于低温热源的利用

由于两种介质几乎是全逆流流动，以及高的传热效果，板式换热器两种介质的小温差可达到1oC。

用它来回收低温余热或利用低温热源都是理想的设备。

6、冷却水量小

板式换热器由于其流道的几何形状所致，以及二种液体都又很高的热效率，烟台管壳式换热器厂家，故可使冷却水用量大为降低。反过来又降低了管道，阀门和泵的安装费用。

山东旭辉换热设备有限公司是专业生产销售换热设备、供水设备、水处理设备的现代化营运企业，公司秉承以“科学管理、创造高新产品，精益求精、提高服务”的企业理念，严格遵守国家有关法律、法规，从用户的实际需求角度出发，优化技术服务方案，提供节能产品，实现售前、售中、售后一站式服务，努力把优势变成决胜市场的胜势。公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器等，欢迎来电！

影响管壳式换热器腐蚀的主要因素有：

- (1) 介质成分和浓度：浓度的影响不一，例如在盐酸中，一般浓度越大腐蚀越严重。碳钢和不锈钢在浓度为50%左右的硫酸中腐蚀严重，而当浓度增加到60%以上时，腐蚀反而急剧下降；
- (2) 杂质：有害杂质包括氯离子、硫离子、离子、氨离子等，这些杂质在某些情况下会引起严重腐蚀
- (3) 温度：腐蚀是一种化学反应，温度每提升 10 ，腐蚀速度约增加1~3倍，但也有例外；
- (4) pH值：一般pH值越小，金属的腐蚀越大；
- (5) 流速：多数情况下流速越大，腐蚀也越大。

山东旭辉换热设备有限公司是专业生产销售换热设备、供水设备、水处理设备的现代化营运企业，公司秉承以“科学管理、创造高新产品，精益求精、提高服务”的企业理念，不锈钢管壳式换热器厂家，严格遵守国家有关法律、法规，从用户的实际需求角度出发，优化技术服务方案，提供节能产品，实现售前、售中、售后一站式服务，努力把优势变成决胜市场的胜势。公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，螺纹管壳式换热器厂家，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器等，欢迎来电！

管壳式换热器防腐保护

针对冷却塔防腐问题，传统方法以补焊为主，但补焊易使管板内部产生内应力，难以消除，可能造成冷却塔管板焊缝再次渗漏。现西方国家多采用高分子复合材料的方法进行保护，其中应用多的是美嘉华技术产品。其具有优异的粘着性能及抗温、抗化学腐蚀性能，在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩，特别是良好的隔离双金属腐蚀和耐冲刷性能，从根本上杜绝了修复部位的腐蚀渗漏，为冷却塔提供一个长久的保护涂层。

家用管壳式换热器厂家-旭辉换热设备货真价实由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司（www.shandongxuhui.com）是山东 济南,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东旭辉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂

询洽谈，共创山东旭辉更加美好的未来。