

风淋室厂家 风淋室 诸城九龙机械

产品名称	风淋室厂家 风淋室 诸城九龙机械
公司名称	诸城市九龙机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道办大七吉社区南工业园
联系电话	13290156679 13290156679

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市九龙机械有限公司

诸城九龙机械生产的不锈钢风淋室的结构说明：1. 风淋室由箱体、不锈钢门(钢板烤漆门或带视窗的彩钢板门)、粗效过滤器、gao效过滤器、风机、静压箱、喷嘴联锁控制器，风淋室价格，操作面板，感应装置等几大部件组成。2.风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，并附烤漆处理加强筋，表面附不锈钢制作而成。箱体采用的冷轧钢板制造，表面静电喷塑或烤漆处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐摩擦，易清洁。箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、xi菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

特点：

- 1、系统自动控制（兼手动操作），两门电子联锁，记忆应自动吹淋。
- 2、门、底板、喷嘴均采用不锈钢材料制造，美观耐用、不变形。
- 3、两门装用进口闭门器，自动关闭。

- 4、LED显示吹淋时间（0~99s可调）
- 5、双过滤系统，延长滤网寿命，节省运行成本。
- 6、大风量高压头风机，低阻力滤网，风速高达25m/s以上，确保除尘效果。
- 7、两侧装有指示灯，风淋室厂家，明确指示工作状态。
- 8、模块化设计，组装运输方便。

风淋室的主要材料配置：

- 1、箱体材料：304/2B不锈钢拉丝板，厚度1.2毫米；踏板采用不锈钢防滑板，厚度1.5毫米。
- 2、配置净洁照明灯（每段/1套）及紫外线灯（每台/1套），风淋室多少钱，定期对风淋室进行杀菌。
- 3、每段配置品牌过滤器两套，通风顺畅，风淋室，吸附干净彻底，能去除0.5um以上的微尘。
- 4、风机：采用低噪音离心通风空调风机，每段两台，噪音 70b，风速 26米/秒，风量 3000 m³/h，风压500Pa。
- 5、风道：有机玻璃钢材料，具有消音、耐火、耐腐蚀、寿命长的优点。
- 6、风球：内嵌式不锈钢拉伸工艺，每段26个，吹风方向可调。
- 7、吹淋方式：三面吹风设置。
- 8、吹淋时间、开关门时间及速度均可根据实际调节。

风淋室厂家-风淋室-诸城九龙机械(查看)由诸城市九龙机械有限公司提供。诸城市九龙机械有限公司（www.zcjljx.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进诸城九龙机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.mgqxjsb.com）还是从事毛辊清洗机设备，毛辊去皮清洗机，毛辊去杂清洗机的厂家，欢迎来电咨询。