

阜阳聚氨酯地坪 超耐磨聚氨酯地坪 泉利

产品名称	阜阳聚氨酯地坪 超耐磨聚氨酯地坪 泉利
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

聚氨酯地坪系统施工技术规范

基层要求

- 1 基层表面不得有起砂、空鼓、起壳、脱皮、疏松、麻面、油脂、灰尘、裂纹等缺陷。
- 2 当甲方对于地坪的平整度有要求时，车间聚氨酯地坪施工，应用 2m 靠尺检查基层平整度，基层的平整度不应大于 3mm/2m。
- 3 基层应为坚固、密实的混凝土层或水泥砂浆层，阜阳聚氨酯地坪，其抗压强度和抗拉强度应符合 5.1.3 的规定。
- 4 基层含水率不应大于 8%。
- 5 有防水防潮要求的地面，基层应包含防水防潮层。

聚氨酯地坪耐候性好，不易老化，耐老化寿命可达二十年以上，超耐磨聚氨酯地坪，因而使用寿命长，耐磨强度高。聚氨酯地坪是水性材料，低气味、VOC 几乎为零，是绿色环保材料。具有一定的韧性，使得地坪表面具有优异的抗划伤、抗冲击、高耐磨损性。聚氨酯地坪常应用于医院、学校、办公场所、会议中心、工矿企业、机械制造车间、等公共场所；需承受重载、会发生溢油防滑耐磨等的场所。

聚氨酯地坪系统施工技术规范

基层处理

- 1 当基层抗压强度和表面抗拉强度未达到规定时，应采取补强处理或重新施工。
- 2 基层裂缝修补时，宜先采用机械切割，切割深度宜为基层混凝土厚度的 $1/2 \sim 2/3$ ，宽度宜为 $10\text{mm} \sim 20\text{mm}$ ，然后采用修补材料通过灌注、找平、密封进行加强。
- 3 当基层的空鼓面积不大于 1m^2 时，可采用灌浆法处理；当基层的空鼓面积大于 1m^2 时，应剔除并重新施工。

阜阳聚氨酯地坪-超耐磨聚氨酯地坪-泉利(推荐商家)由安徽省泉利环保科技有限公司提供。阜阳聚氨酯地坪-超耐磨聚氨酯地坪-泉利(推荐商家)是安徽省泉利环保科技有限公司(www.ahquanli.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理。