

泉利性能稳定 环氧地坪厂家 阜阳环氧地坪

产品名称	泉利性能稳定 环氧地坪厂家 阜阳环氧地坪
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

耐磨地坪施工工艺的方法

表面处理：使用加装圆盘的机械镟均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉；

第yi次撒布材料：将规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机进行打磨处理；

刮尺找平：用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平；

第二次撒布材料：将规定用量1/3彩色硬化耐磨材料均匀撒布（在经过第yi次已打磨的耐磨材料表面），环氧地坪施工，用抹平机再次打磨处理；

表面抛光：根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片角度，环氧地坪厂家，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度；

基面养护：耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内，应在表面进行养护，以防止表面水份的急剧蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长。

环氧耐磨地坪施工的要点？

1、关于质量管理规定，中国环氧树脂行业协会的强调说，施工之前施工技术人员要确认以下项目：基层面积及基面状态，环氧地坪哪家好，选择材料和施工结构，熟悉材料说明书、配比、用量。

2、施工之后施工技术人员要确认有没有明显抹痕、气孔、颗粒、桔皮等缺陷，有没有颜色不均及其他涂膜缺陷，颜色是否与样本一样、有无色差，阜阳环氧地坪，涂膜上一否按正常规律硬化(用指甲来简单判断)。

3、施工人员应严格按每一步施工公共执行，发现有异样应找出原因并记录防止再发生，如不能解决应立即向技术人员汇报。

性能特点

- 1.选用优1质的液体环氧树脂、高1级活性稀释剂和改性脂环胺类固化剂作为成膜物质采用进口通用色浆配色；填充细料选用高纯度刚玉粉，耐磨性佳，抗刮伤性能好；填充骨料选用高精密度英砂、金刚砂、刚玉砂骨料，颗粒均匀，机械强度高。
- 2.产品为A组分（色漆）、B组合（固化剂）、C组分（骨化）三组分包装，现场配合，施工方便；
- 3.整个系统无溶剂化，大面积无缝施工，一导施工厚度从2-5mm均可，施工时间大大缩短；现场沙浆层和自流平层一次成型，改多层施工到一次施工，系统强度高；
- 4.抗冲击性好，具有较好的化学品抵抗性，也可具有较好的耐紫外线性能（表面可罩一层脂肪族聚氨酯清漆）；
- 5.系统表面根据需要可做成光滑或防滑效果，丝光或哑光均可；
- 6.系统使用寿命长，面漆可定期维护，不容易起泡。

泉利性能稳定(图)-环氧地坪厂家-阜阳环氧地坪由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泉利——您值得信赖的朋友，公司地址：安徽省阜阳市太和县城关工业园区，联系人：郭经理。