马鞍山环氢自流平地坪 泉利施工快捷 车库环氢自流平地坪

产品名称	马鞍山环氧自流平地坪 泉利施工快捷 车库环氧自流平地坪
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

环氧自流平地坪基面打磨、除尘;涂刷封闭底漆;刮涂中涂砂浆层;刮涂中涂腻子层;中涂打磨、吸尘;镘涂自流平环氧面漆。环氧自流平地坪施工后注意事项是24小时后方可上人,七天后方可重压,环氧自流平地坪哪家好,日常清洁可用软质扫把清除垃圾,防静电环氧自流平地坪,日常清洗时可用清水或清洁剂清洗。环氧自流平地坪施工中,主要抓好整体面层施工,重点控制特殊部位的施工(特别是地面与墙体交接处的阴阳角及转角处)。

环氧自流平地坪施工方法

基面处理。

用大型打磨机对基面进行打磨,马鞍山环氧自流平地坪,走向按回字形进行,边角及大打磨机不易操作的部位,用手磨机进行打磨。先用扫把清理浮砂和灰尘,再用工业吸尘器进行彻底吸尘,不留浮灰和残砂。坑凹之处用环氧底料拌和石英砂填补修整,若有重油污要用稀释剂清除,无法清除的严重油污可直接用烘枪熟烤,车库环氧自流平地坪,直到污物全部清除干净。

环氧自流平是地坪漆的一种,它是以环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料混合而成,是现场地面装饰施工的一类地坪材料。环氧自流平地坪漆在生活、生产工作中都得到了充分的推广,有些条件比较好的学校和公司都开始配备目流平地坪漆了。环氧自流平地坪无气味、硬度高、流平佳、耐水性;颜色稳定:施工中不出现分色;光泽度高:可达到60 以上;硬度高:硬度高达8

马鞍山环氧自流平地坪-泉利施工快捷-车库环氧自流平地坪由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司(www.ahquanli.cn)有实力,信誉好,在安徽阜阳的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进泉利和您携手步入辉煌,共创美好未来!