# 天津AV泵 安徽耐力德 值得信赖 AV泵厂商

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 天津AV泵 安徽耐力德 值得信赖 AV泵厂商 |
| 公司名称 | 安徽耐力德气力输送有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市繁华大道999号 |
| 联系电话 | 18255202771 |

# 产品详情

一个检测管道输送用气的压力（安装在减压阀前面，当压力升至5.4Barg时接通，也就是当压力低于5.4Barg不能满足气动输送工作的要求），一般这个传感器设置在气控箱内；如果管道内存在负压的状况，导致输送物料不畅甚至倒吸的时候可以设置管道圆顶阀来实现畅通输送物料这一功能。残余的输送气体通过仓顶除尘器过滤后排至大气。当输送一个循环完毕后自动重复上述步骤，天津AV泵，依次循环。

一般这个阀门安装在一组或两组灰槽的出口。该阀门中的两台圆顶阀分别进行工作。当两个接收仓距离较近，接受仓体积又差不多则可以选择库顶切断阀。当预设的穹体关闭的时间到CPU的指令给电磁阀后，圆顶阀的穹就关闭，密封电磁阀就充气。这样物料就将与密封圈完全隔离。输灰的通畅与否或能否达到的输灰效果可以通过改变孔板的孔径的大小来实现。我们可以跟据进料点排布的距离和大小设置相应数量的灰槽和规格。

一般一个系统都应设置一个终端箱，AV泵报价，作为整个输灰系统的结束。终端箱和下料阀一般设置在接收仓的库顶。一般一组灰槽系统如果没有管道圆顶阀的话，个灰槽一般是由三个电磁阀，AV泵厂商，其中一个电磁阀控制角座阀的开启，一个电磁阀对密封圈进行充气。第三个压力传感器用来确认圆顶阀密封圈充气压力传感器，一般这个压力传感器接在圆顶阀上快速排气阀的出口。

天津AV泵-安徽耐力德-值得信赖-AV泵厂商由安徽耐力德气力输送有限公司提供。“ 气力输送,仓泵,输送泵,粉料输送,AV泵,圆顶阀 ”就选安徽耐力德气力输送有限公司（www.nailide.com），公司位于：安徽省合肥市繁华大道999号，多年来，安徽耐力德坚持为客户提供好的服务，联系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽耐力德期待成为您的长期合作伙伴！