

# 泰康专业厂家 二级控制箱报价 周口二级控制箱

产品名称	泰康专业厂家 二级控制箱报价 周口二级控制箱
公司名称	商丘市泰康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角
联系电话	15537006766 15537006766

## 产品详情

或者“过热”每个断路器都有过载保护功能。如果电路中的电流大于断路器的额定电流，就会发生过载保护。因此，在次跳闸后，您应该首先用钳形表检查线路中的负载情况，看是否有过大的电流。

为什么也被称为“过热”？因为断路器检测它是否过载，周口二级控制箱，它依赖于“电流热效应”（检测温度），也就是说，电流越大，发热量越大。然而，电流加热的公式是 $Q=I^2Rt$ 。除了电流增加之外，过大的接触电阻也会引起发热。

因此，如果存在虚拟连接和电线过细等情况，二级控制箱价格，断路器的过载保护将被触发。因此，还必须检查接线器(尤其是开关电源端和负载端的端子)以查看是否有任何虚拟连接。

配电设备的布置:

- 1.落地配电箱的底部应高出地面，室内不小于50毫米，室外不小于200毫米。周围也应该考虑防止小动物进入的措施。
- 2.当高低压配电设备布置在同一房间内，且其中一侧有裸lu母线时，二级控制箱电话，两者之间的净距不应小于2m。
- 3.当成排布置的配电板长度超过6m时，配电板后面的通道应有两个出口；当两个出口之间的距离超过15m时，中间会有更多的出口。
- 4、低压配电屏布置时，要考虑距离:
- 5.配电室通道上方带电体离地面的高度不得小于2.5m.

多功能隔板具有抗故障电弧的性能，同时也起到了设备室和母线室之间的隔离作用。能有效隔离故障电弧，防止手指误插(IP20)。它具有绝缘、隔离、自熄、阻燃、灭弧和灭弧的功能。适配器单元便于垂直配电总线的水平分布，使得4或2个插座功能单元可以紧密地布置在电气柜的同一水平位置，从而优化了电气柜中的可用空间。四回路适配器的额定电流是每个回路45A，两个回路是每个回路63A。适配器单元具有预留的输出电缆，并且可以在电缆室中接收外部输出电缆。适配器单元有3极和4极规格，每个功能单元有20个辅助端子。

泰康专业厂家(图)-二级控制箱报价-周口二级控制箱由商丘市泰康机电设备有限公司提供。商丘市泰康机电设备有限公司(www.tkjdsb.cn)在集中控制装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰康一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭红亮。同时本公司(www.tkjdsb.cn)还是从事商丘配电箱，商丘配电柜，河南配电箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。