

# 漳州复合防火卷帘 正泰防火设备厂家直销

产品名称	漳州复合防火卷帘 正泰防火设备厂家直销
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

## 产品详情

防火卷帘门一般使用在那些方面

防火卷帘一般设置在电梯厅、自动扶梯周围，复合防火卷帘安装，中庭与楼层走道、过厅相同的开口部位，生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

防火卷帘门设置时检查方法

1、查看防火卷帘外观，检查周围是否存放商品或杂物。手动启动防火卷帘，复合防火卷帘安装多少钱，观察防火卷帘运行平稳性能以及与地面的接触情况；使用秒表、卷尺测量卷帘的启闭运行速度；使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的噪音。

2、拉动手动速放装置，观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能。防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，操作臂力不得大于70N。切断防火卷帘电源，加热温控释放装置，使其热敏感元件动作，观察防火卷帘动作情况，防火卷帘在温控释放装置动作后能自动下降至全闭。

3、在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置，观察防火卷帘远程启动。卷帘下降、停止等功能正常，并向控制室的消防控制设备反馈动作信号。

4、对防火卷帘控制器进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能测试。

### 防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。

在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，复合防火卷帘维修，电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用，一旦区域发生火情，卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。

在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，切断输入电源，排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度，并做好每樘卷帘的保养记录工作，备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次，内容为消除尘垢，漳州复合防火卷帘，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。检查电器线路和电器设备是否损坏，运转是否正常，能否符合各项指令，如有损坏和不符合要求时应立即检修。

漳州复合防火卷帘-正泰防火设备厂家直销由泉州正泰防火设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州正泰防火设备有限公司（[www.qzzhengtai.cn](http://www.qzzhengtai.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!