建筑陶粒价格 建筑陶粒 世源净水材料

产品名称	建筑陶粒价格 建筑陶粒 世源净水材料
公司名称	河南省世源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市经济开发区
联系电话	15903668658

产品详情

建筑混凝土添加用轻质建筑陶粒保温减重用建筑陶粒

建筑陶粒可以用于混凝土添加中，俗称“ 轻质混凝土 ”，它解决了普通混凝土密度选择余地小的缺陷，使混凝土表干密度选择范围更加完善。轻骨料混凝土的耐热、防火性能比普通混凝土好，但弹性模量较低。以陶粒为粗骨料，以普通砂或者陶砂为细骨料的轻骨料混凝土称为陶粒混凝土。结构用陶粒混凝土的强度可大于40Mpa，保温及耐热性能较好，可用于房屋建筑、桥梁、船及窑炉基础等。

陶粒滤料是以精制陶土为主要原料，建筑陶粒价格，掺加适量改性剂，经粉碎、混合、成型和高温煅烧而制成的，不含任何对人体有害的物质。

陶粒滤料颗粒均匀，外观红褐色，表面坚硬多微孔，内部孔网交错，具有很强的吸附作用，用于防水处理具有截污能力强、滤速快、周期长、反冲洗强度低等特点。

轻质陶粒因重量轻、保水率好、无有害物质而被广泛用于屋顶天台花园培养基质和疏水层，具有减轻楼面荷载，建筑陶粒，保护泥土不随水流失，快速疏通积水，保持炎热干燥时土壤水份和肥料正常供给的作用。

轻质页岩陶粒、黏土陶粒主要应用于以下几个方面：

1、用于配制陶粒混凝土

配置陶粒混凝土的强度等级主要LC2.0 LC5 LC7.5 LC10 LC15 LC20

LC25七级，配置陶粒混凝所用水泥不应低于325，配制高标号混凝土时应掺加各种外加剂。

2、用于建筑物屋面隔热找坡

用轻质陶粒铺设隔热保温屋面具有自轻，建筑用陶粒，隔热保温效果明显，抗压、抗碱强度高等特点，且屋面可以上人，可以作承重刚性屋面，建筑陶粒，施工时简便、快捷，隔热层可以长期使用不会老化，无须维护，结构无须找坡，可利用陶粒隔热层随意调整屋面排水坡度，从而方便设计和施工。

3、用于楼地面垫层

轻质陶粒用于楼地面垫层不仅可大大提高各楼层之间保温、隔音、隔热效果，还可以均匀传递楼面荷载至结构，从而减缓和分散集中荷载对结构的坏，提高楼面抗震和承载力。同时，可方便地面内电线管、水管、煤气管等各种管道的布设和安装

建筑陶粒价格-建筑陶粒-世源净水材料由河南省世源净水材料有限公司提供。河南省世源净水材料有限公司（www.china-shiyuan.com）有实力，信誉好，在的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进世源净水材料有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.51apam.com）还是从事阳离子聚丙烯酰胺价格，阳离子聚丙烯酰胺生产厂家，阳离子聚丙烯酰胺批发的厂家，欢迎来电咨询。