

通风管道生产厂家 枣阳通风管道 襄阳广源通风

产品名称	通风管道生产厂家 枣阳通风管道 襄阳广源通风
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

产品详情

4、防潮性能镀锌薄钢板风管：易受潮腐化生锈，在输送含湿量大的气氛时更为严重。无机玻璃钢风管：受原料配比的制约，其防潮性能的稳定性较差。复合玻纤板风管：无易腐材料跟部件，但因其为多孔材料，要防御管道外部、管端跟瘦语处被水暂时浸泡。

纤维织物风管：由于名义有凉气层，通风管道生产厂家，所以不会发生凝露，通风管道安装，材料均为强疏水性材料，不易受潮。即使风管名义沾水，由于风管名义有渗透，也会敏捷风干

防火性能无机玻璃钢风管：导热系数大(为 $0.5w/m^2k$)，无保温性能。纤维织物风管：西安镀锌板厂家风管保温的目的在于防御能量散失及风管名义凝露。纤维织物风管反其道而行之，就义大批冷量（少于10%）来防御风管名义凝露，（冷量仍然进入

现实送风地区），运用纤维织物本身的渗透性，在风管名义造成凉气层，使得管壁内外无温差，因而不会凝露，枣阳通风管道，到达了普通风管采用大量保温材料所到达的同样的效果。复合玻纤板风管：导热系数小(均温度24 时小于 $1w/m^2k$)，通风管道加工，有一定保温性能，不加装保温

5、如果是彩色涂层钢板通风管道的话，应该保持内壁是光滑的，而且通风管道加工的过程中，还不能将涂层损坏，若是出现损坏的部位，需要用环氧树脂涂刷在表面即可。另外通风管道加工的过程中，还要做好防腐措施，不能使用抽芯铆钉，而且在通风管道零件装配的时候，这些零件都要经过镀锌处理才行

广源通风设备有限公司从事各种通风管道、空调管道、酒店通风排烟系统等通风管道的制作、安装、设计、工程。本公司生产的通风管道全部按客户要求，选用高质量型材，精心加工，出厂严格检验，上门安装

、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。？

??2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷：???3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。???4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉，拉铆钉，焊条、各种帆布、无纺布、、膨胀螺栓应符合产品质量要求。???（三）工机具？

??手锤、电锤、手电钻、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、梯子等。？

质量要求???（一）主控项目？

??1.在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。???2.风管安装一定要符合下列规定：???1）风管内严禁其他管线穿越；？

??2）输送含有害气体或安装在、环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时一定要严密，并不得设置接口；???3.室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。???4.风管部件安装一定要符合下列规定：？

??1）各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作；???2）止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。？

??5.手动密闭阀安装，阀门上标志的箭头方向一定要与风管气流方向一致。???6.净化空调系统风管的安装还应符合下列规定：？

??1）风管、静压箱及其他部件，一定要擦拭干净，做到无油污和浮尘，当施工停顿或完毕时，端口应封好

通风管道生产厂家-枣阳通风管道-襄阳广源通风由襄阳广源通风工程有限公司提供。襄阳广源通风工程有限公司（www.hbxytf.com/）是一家从事“通风管道,排烟管道,除尘管道,不锈钢风管,风机风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳广源通风,湖北源利鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使襄阳广源通风在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！