

渗流观测公司 北京SOIL仪器

产品名称	渗流观测公司 北京SOIL仪器
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

量水堰计的操作步骤之安装

性能，北京SOIL，多用于大坝渗流量观测

传感器的安装比较简单。如果是用于河流或量水堰，则需要设一个静止观测井(带隔栅的防污管)，这可以由北京SOIL仪器公司提供。静止观测井应装在水流相对平静区域内的铅垂位置，并以水位以在浮筒所要求的位置上就位。零位读数检查之后，小心的将组件放下进入静止井(钻孔)中，直到盖子牢固地安放在防污管的上部。在钻孔内安装时，可按固定长度的电缆，将传感器放到所需较低的位置，渗流观测公司，如果有机会传感器可以与水相接触，否则应进行调整。系统在井中(或钻孔中)安装时应留意对中，这一点很重要，因为浮筒与井壁(或防污管)的任何摩擦都影响传感器的输出

以上就是关于量水堰计的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

量水堰计的特点

性能，北京SOIL，多用于大坝渗流量观测

- 以全量型光电开关旋转编码器作为传感器，全数字化输出
 - 性能稳定、可靠、无温漂、时漂、抗强电磁干扰。即使断电后在通电，测量数据依然正确
 - 高分辨力、ISO/DIS国际标准推荐型数字式水头观测传感器 ·
- 可配置RS485/232通信接口或4-20mA电流环输出接口，与通信机、计算机直接联网
- 可靠性高，寿命长（非接触性光电开关旋转编码器的寿命可达10万小时）

量水堰计保养之浮筒

北京SOIL，英国SOIL子公司专业致力于量水堰计制造60年

由于浮筒被假定是质量不变，所以应使其保证干净并不得形成结垢，滋生藻类，这一点很重要。应定期观察，这可与干燥管的保养同时进行。

北京SOIL仪器——专业生产、销售量水堰计，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

渗流观测公司-

北京SOIL仪器(图)由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司(www.bsil.com.cn)是北京丰台区,电子、电工产品制造设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北京SOIL仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北京SOIL仪器更加美好的未来。