

芜湖扣件租赁 扣件租赁价格 凯源管架租赁

产品名称	芜湖扣件租赁 扣件租赁价格 凯源管架租赁
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

租赁时的注意事项有哪些

芜湖凯源扣件租赁公司为大家分享钢管扣件租赁时的注意事项有哪些：

- 1、扣件模板支架使用期间，架管扣件租赁，不得任意拆除杆件。当模板支架基础下或相邻处有设备基础、管沟时，在支架使用过程中不得开挖，否则必须采取加固措施。在扣件进行拆除的过程中，需要进行一些设备的处理和加固措施。
- 2、扣件外观质量要求，对扣件的外观质量进行检测，如有裂缝，变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用，以防使用这些不合格的扣件出现施工故障和事故。
- 3、关于扣件的承载量，作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，扣件租赁价格，要承载一定的重量，脚手架不得与模板支架相连，相连时要进行一定的处理，保证扣件的合理承载重量。
- 4、搭设扣件式模板支架使用的钢管，扣件，使用前必须进行抽样检测，抽样检测钢管，扣件的质量和外观是否符合标准，有关抽检数量按有关规定执行，要按照一定的比例进行抽样检测，未经检测或检测不合格的一律不得使用。
- 5、对扣件的卸料也要注意一些问题，卸料时应符合下列规定：严禁将钢管、扣件由高处抛掷至地面，对扣件的搬运和运输需要进行小心和合理的处理，对钢管和扣件进行有效的处理和运输管理。

脚手架扣件在使用过程中有什么禁忌事项

凯源管架租赁来为大家盘点脚手架扣件在使用过程中有什么禁忌事项：

1、脚手架扣件使用时严禁将限位销、碗割除，如因施工需要须割除顶端限位销的，须同时将上碗取下妥善保管，芜湖扣件租赁，以免使用过程中丢失；

2、脚手架扣件使用时不得将螺帽拧下来，以免螺栓丢失，掉落地面的螺栓要及时回收清理；

使用完后剩余的脚手架扣件必须清理、捆扎，防止丢失、掩埋；

脚手架扣件使用时严禁用金属物件大力敲打撞击，以免扣件开裂或造成螺栓丝口损坏；

使用时脚手架扣件必须拧紧，如有出现螺栓滑丝、脆断、搭盖迸裂的情况必须及时更换扣件。

3、浇筑混凝土时因爆模、漏浆、用剩的混凝土要及时妥当的清除、清洗，以免黏附、包裹在周转料具上，碗扣件租赁，造成脚手架扣件、快拆件丝扣损坏、定型模板拆除困难、钢管堵头等，造成料具的报废或增大料具的维修保养费用。

凯源管架租赁为大家盘点脚手架扣件应该遵循哪些安装准则？

1.脚手架扣件与钢管接触部位不应有氧化皮，其他部位氧化面积累计不应大于150 mm²，

2.T型螺栓、螺母、垫圈、铆钉采用的材料应符合GB700的有关规定。螺栓、螺母的螺纹均应符合GB196的规定，垫圈应符合GB 95的规定。T型螺栓M12总长为72±0.5mm，螺母对边宽22±0.5mm，厚度14±0.5 mm，铆钉直径应为8T±0.5mm，铆接头应大于铆孔直径1mm，旋转脚手架扣件中心铆钉直径应为14±0.5 mm，T型螺栓和螺母的螺纹用3级精度环规、塞规检查。

3.活动部位应能灵活转动，旋转脚手架扣件两旋转面间隙应小于1mm.

4.脚手架扣件的规格、商标应在醒目处铸出，字迹图案要清晰、完整。

6.脚手架扣件表面应进行防锈处理（不能用沥青漆），油漆应均匀美观，不应有堆漆或露铁。

7.脚手架扣件重量要求：根据国标规定分别为十字扣件1.347kg、旋转扣件1.49 kg、对接扣件1.88 kg。我们公司根据市场行情将扣件的重量控制在十字扣件1.04kg、旋转扣件1.14 kg、接头扣件1.12 kg。

芜湖扣件租赁-扣件租赁价格-凯源管架租赁(诚信商家)由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司（www.whkaiyuanjiaye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！