

# 柔性挡烟垂壁厂家 芜湖挡烟垂壁 鑫耀达质量保证

产品名称	柔性挡烟垂壁厂家 芜湖挡烟垂壁 鑫耀达质量保证
公司名称	合肥鑫耀达消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋
联系电话	18705692368

## 产品详情

挡烟垂壁上部吊杆安装:每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。主要的是丝杆的中心线必须与铝合金构件中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。?注意检查丝杆和金属膨胀管的牢固，选用的丝杆和金属膨胀管质量要可靠，打孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，钻孔孔径和深度要符合金属膨胀管厂家的技术规定，孔内灰渣要清吹干净。什么是挡烟垂壁?挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，柔性挡烟垂壁厂家，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。挡烟垂壁的应用场所：1、设置排烟设施的建筑物内，敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。2、人防工程内需设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。

挡烟垂壁在大型商场、写字楼以及仓库等较大空间较常见到。是指用不燃材料制成，垂直安装在建筑

顶棚、横梁或吊顶下，电动挡烟垂壁价格，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔措施。火灾时挡烟垂壁能有效阻挡烟气在建筑顶棚下的流动，建立有利于排烟的储烟仓。高度要求不得小于500mm。挡烟垂壁的主要材料：金属材料：方钢、角钢、扁钢、不锈钢等，用于整体结构拼装、加固、吊装和表面装饰，除不锈钢板外，出厂前均做防锈、防火处理。挡烟垂壁的主要材料：无机纤维防火帘片：安装在装饰吊顶内，有效下降高度应在吊顶下不小于500mm。站台中部垂帘下垂高度与沿车站纵向设置的挡烟垂壁底部平齐。当吊顶为镂空吊顶时，挡烟垂帘上方至结构顶板需用防火布封堵。用于吊顶以上，为柔性材料，适应吊顶内管线、设备分布及主结构形状。

挡烟垂壁的设置要求：活动挡烟垂壁、及其电动驱动装置和控制装置应符合有关消防产品标准的规定，其型号、规格、数量应符合设计要求，动作可靠。挡烟垂壁安装:挡烟垂壁搭脚手架?由于施工程序中的不同需要，施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。?(1)放线和打吊杆支架时，应搭建在挡烟垂壁的两侧，方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业因为脚手架是独立支撑又高度较高所以要特别注意脚手架的支撑和稳固。?(2)安装挡烟垂壁时，应搭建在挡烟垂壁一侧。在搭建和拆除脚手架时要格外小心，电动挡烟垂壁，不能从高处向下抛扔钢管和扣件，芜湖挡烟垂壁，防止损坏地面什么是挡烟垂壁？挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

柔性挡烟垂壁厂家-芜湖挡烟垂壁-鑫耀达质量保证由合肥鑫耀达消防科技有限公司提供。合肥鑫耀达消防科技有限公司（[www.hfxydx.com](http://www.hfxydx.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫耀达——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋，联系人：李经理。