

swl蜗轮丝杆升降机 沧州迪赛升降机价格 徐州升降机

产品名称	swl蜗轮丝杆升降机 沧州迪赛升降机价格 徐州升降机
公司名称	沧州迪赛减速机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市吴桥县桑园镇华山道8号
联系电话	18932771872

产品详情

丝杆升降机平台特点：

蜗轮丝杆升降机工作平台是由一台或多台丝杆升降机组成，由一台电机（或手轮）带动，配合其他组件来达到同步平稳升降。

丝杆升降机平台不管是两台、四台、八台的驱动我们建议都尽量采用一台电机来完成，因为电机每分钟的转速都有速差，如果采用多台驱动很难达到同步稳定。

一、丝杆升降机平台常用的二台丝杆升降机组合方式有I型（2台丝杆升降机、一根连接杆、3付联轴器，为提升更精准可配计数器）、T型（2台丝杆升降机、一台转向箱、二根连接杆、5付联轴器，为提升更精准可配计数器）如下二台丝杆升降机平台联动示意图

螺旋升降机的使用和存放要注意什么

螺旋升降机也叫做丝杆升降机，徐州升降机，丝杠升降机，这是一种蜗轮蜗杆结构的升降装置，普遍应用于水利，矿山等机械设备中。它可以完成举升，提升，翻转等动作，且操作简单，安装方便，蜗轮丝杆升降机，受到了广大客户的青睐。

通常螺旋升降机的选型是由客户提供具体工况及参数，由我们的技术人员来根据这些数据来完成选型。那么升降机到了客户的手中，在使用和存放时，很多客户就不会注意太多，然后在使用的时候可能就会造成一些损失。今天就来跟大家说一下螺旋升降机在使用和存放时需要注意什么。

1.在安装调试时，负载前要进行二十分钟左右的空载运行，以确认升降机无故障且运行无卡顿。记住要随时监测升降机的运行情况并且记录下来，如果出现震动，漏油，杂音等情况，要立刻进行停机检查。

- 2.运行一段时间后，要检测升降机的温度，如果温度超过60℃，或者油温到了100℃时，要进行停机检查。
- 3.要检查油面高度是否达到要求，按照提示拧开或换上通气帽并检查升降机转轴是不是有卡顿。
- 4.螺旋升降机存放的环境要保持干燥，清洁，并且好也能保证升降机机身的清洁，以免杂质进入到丝杆升降机的内部。
- 5.升降机应该存放在通风干燥的室温中，如果长时间不使用要做防锈处理。要是有放置时间超过一年的升降机，使用时一定要更换润滑油。

SWL升降机的说明。

- 1.当压力负荷减小时，swl蜗轮丝杆升降机，提升高度可随之增大。
- 2.在提升不同的负荷时，所允许的扭矩、功率、转速也不同，且不同工作持续率的MXA功率也不同。
- 3.1型结构采用油脂润滑，随着温度的升高应及时补充润滑剂。
- 4.表中的效率为用油脂润滑条件下的参数。
- 5.工作期间应及时更换润滑剂。
- 6.工作环境温度为-20-80℃。
- 7.在静止状态一般可以自锁

swl蜗轮丝杆升降机-沧州迪赛升降机价格-徐州升降机由沧州迪赛减速机械有限公司提供。沧州迪赛减速机械有限公司（www.dsjiansuji.com）在减速机、变速器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，迪赛减速机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李博。