

# 独立避雷针定做 兴义独立避雷针 防雷工程找瑞熙达

产品名称	独立避雷针定做 兴义独立避雷针 防雷工程找瑞熙达
公司名称	昆明瑞熙达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市龙泉路6号1幢1单元402室（小菜园立交桥旁）
联系电话	13759557882

## 产品详情

避雷带部分倒伏。由于屋顶维修等原因造成避雷带部分倒伏的事经常发生.它不像避雷带断开容易引起重视。应注意的是，接闪器或引下线腐蚀情况的检查不同于锈蚀情况的检查，锈迹斑斑的接闪器或引下线如果截面积没有明显减小，它的散流功能就还在.只不过会影响使用寿命。此种情况不应轻易判定为不合格，但应要求做维护处理。。。

对埋于混凝土中以及与可燃材料直接接触的不锈钢，其小尺寸宜增大至直径10mm的78mm"（单根圆钢）和小厚度3mm的75mm"（单根扁钢）；

在机械强度没有重要要求之处，50mm"（直径8mm）可减为28mm"（直径6mm）。并应减小固定支架间的间距；

当温升和机械受力是重点考虑之处，独立避雷针生产，50mm"加大至75mm"；

避免在单位能量10MJ/Q下熔化的小截面是铜为16mm、铝为25mm"钢为50mm"、不锈钢为50mm'。

详细的装置过程如下：

- 1、先将地脚螺栓预埋好，独立避雷针生产厂家，将避雷针支座的钢板底座固定上去，焊接上一块肋板；
- 2、将避雷针直立起来，找直今后进行点焊，兴义独立避雷针，期间不断地进行校对，确定好后焊接上剩下的三块肋板；
- 3、肋板全部装置完毕后引下线焊接到避雷针底板上面，清除掉药皮并刷漆涂油，独立避雷针定做，做好

防锈防腐蚀办法;

4、此外，依据不同的修建和装置要求，也会在装置时有所变化，比如将底座换成混凝土结构等。

独立避雷针定做-兴义独立避雷针-防雷工程找瑞熙达由昆明瑞熙达科技有限公司提供。昆明瑞熙达科技有限公司（[www.kmrxid.com](http://www.kmrxid.com)）位于云南昆明市龙泉路6号1幢1单元402室（小菜园立交桥旁）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞熙达科技在工程施工中享有良好的声誉。瑞熙达科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。瑞熙达科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。