

# 脱脂剂 大明质优价廉 脱脂剂生产

产品名称	脱脂剂 大明质优价廉 脱脂剂生产
公司名称	永康市明将家用电器经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市西城街道雅田村郎家自然村郎家路92号
联系电话	13017959617

## 产品详情

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，脱脂剂生产，负压风机，常温脱脂剂，管道通风安装等。

### 分享常温剂的清洁度检测方法

硫酸铜法。此法分为硫酸铜浸渍法和硫酸铜点滴法。硫酸铜浸渍法是将脱脂后的工件浸在酸性硫酸铜水溶液中，1min后从溶液中取出工件，用水冲洗。据铜膜情况评定清洁度，铜膜完整均匀、光泽及结合力好，表明工件表面无油污，此法适合于小型工件。硫酸铜点滴法是将硫酸铜混合液滴在脱脂后的工件表面有代表性的位置（10点以上），若液滴在5s以内出现粉红色的金属铜斑，表明液滴部位无油污；若在5s以内液滴没有变化，表明液滴部位有油污；等待出现粉红色的金属铜斑的时间越长，脱脂剂，表明油污越重，该法特别适合大型工件。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，脱脂剂厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂等。

主要脱脂剂有以下几种：

乳液脱脂剂。利用表面活性剂的润湿性、浸透性、乳化性及分散性可以脱除金属表面的污垢，一般采用阴离子型、阳离子型、非离子型表面活性剂中的一种或数种混合物，脱脂剂哪里有卖，并用水或50温水稀释制成乳液，采用浸渍法、闪蒸法进行脱脂洗涤。对脱除矿物油有效。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂等。

### 【使用方法】

- 1、槽液的配制：脱脂槽内先加入1/3的水，按30~35kg/ m<sup>3</sup>脱脂剂，搅拌均匀即可使用。
- 2、槽液的调整：当出现的沉淀物及浮油时，按常规方法定期清除沉淀和浮油，防止工件二次污染，有助于延长工作液的使用寿命和清洗效果。定期测定槽液的HLB值，控制PH在使用范围。
- 3、槽液的更新：长时间使用后，槽溶液变脏，油污含量过大，造成脱脂力老化。这时即使补充脱脂剂也不能恢复脱脂能力，必要时更换槽液（建议槽液3~6个月更换一次）。

脱脂剂-大明质优价廉-脱脂剂生产由永康市明将家用电器经营部提供。脱脂剂-大明质优价廉-脱脂剂生产是永康市明将家用电器经营部（[www.mjydq123.tz1288.com](http://www.mjydq123.tz1288.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐明将。