

# 高压油帽 盛丰 汽车高压油帽

产品名称	高压油帽 盛丰 汽车高压油帽
公司名称	日照市盛丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市莒县马元工业园
联系电话	15163347355

## 产品详情

### 如何正确使用高压胶管？

#### 高压橡胶管安装使用

- 1、胶管只能用于输送所设计的介质。
- 2、胶管严禁超过设计工作压力使用。
- 3、胶管所输送的介质温度不应超过出厂要求，汽车高压油帽，油类-40 ~ 120 ，空气-30 ~ 50 ，水乳液80 以下。
- 4、胶管应保持清洁，内部应冲洗干净。防止外来物体进入管腔，阻碍输送流体，高压油帽厂家，损坏设备。
- 5、胶管布置要尽量远离热源，确实需要时可采用安装套管或隔热板等装置，以免胶管受热变质。
- 6、在胶管交叉或与机械表面发生摩擦的地方，应采取防护措施，以防止胶管因磨损而爆裂。

#### 橡胶油管的运输

- 1、胶管在装卸过程中，要做到轻装轻卸。
- 2、胶管需分类卷（条）整齐装运，要避免管体过度弯曲，并不应在胶管上堆压其它重物。

- 3、严禁将胶管与酸、碱、油类及、物品混装；管体不应与带有尖刃的货物直接接触。
- 4、胶管装车运输不得过度挤压、超出车体，确需超出车体的，必须进行有效防护。
- 5、搬运胶管时，不应随地拖拉，高压油帽哪里买，对重型胶管应采用起重设备或专用机具装卸，并防止胶管受到意外损伤。

高压油管是高压油路的组成部分，高压油管端部的球头需要用密封帽密封，高压油帽，而目前，高压油管密封帽压装均是采用过盈压装的方式，这个压装方式往往影响产品尺寸、密封帽脱落，大批量生产合格率较低。现需要一种能够大幅提高密封帽安装合格率的装置。发明内容本发明的目的就是为了解决上述现有技术存在的缺陷而提供一种对密封帽尺寸要求大大降低并且有效提高产品合格率的高压油管密封帽压装装置。

高压油帽-盛丰-汽车高压油帽由日照市盛丰橡塑制品有限公司提供。高压油帽-盛丰-汽车高压油帽是日照市盛丰橡塑制品有限公司（zgsfxs.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马晓明。