

常州粘土烘干机 粘土烘干机 步群干燥

产品名称	常州粘土烘干机 粘土烘干机 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

分子筛浆液闪蒸干燥机XSG-1200

物料参数：

输送介质：分子筛浆液

介质PH49

腐蚀成分及含量: 浆液含氯离子(5)

温度：3060。

粘度2000CP2600CP

比重1.25

浓度:450550g/l

分子筛浆液闪蒸干燥机XSG-1200操作条件

进料方式：软管泵送料，进料量变频可调

闪蒸进口温度：600

闪蒸出口温度：110150，按130控制，在满足工艺要求的基础上 尽量降低出风温度

闪蒸出口尾气风量：17000m3/h

分子筛浆液闪蒸干燥机XSG-1200设备优势：

旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合。

设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了"小设备，大生产"。

干燥强度大，能耗低，粘土烘干机价格，热效率高。

物料停留时间短，成品质量好，可用于热敏性物料干燥。

负压或微负压操作，密闭性好，效率高，消除环境污染。

群青专用闪蒸烘干机

群青颜料是古老和鲜艳的蓝色颜料，常州粘土烘干机，无毒hai、环保，粘土烘干机参数，属无机颜料范畴。技术成熟群青专用闪蒸烘干设备安装了分级控制装置，产品细度可以调节，有效控制产品粒度及干燥质量，产品不需再粉碎。由于较粗或较湿的物料受到的离心力较大，粘土烘干机，其旋转半径较大，而较细并达到一定干燥程度的物料的旋转半径相对较小，分级装置利用这一特点有效地控制了产品的粒度及干燥程度，使干燥后的物料均呈粉状。

物料： 偏钛酸滤饼(硫酸氧钛)

初水份： 35

终水份： 3

干品产量： 1000kg/h

干品粒度： 30004000目（2um）

水份性质： 表面水

进风温度： 350

出风温度： 105-120(按120计算)

加热方式： 直接式燃气热风炉（用户自备）

干品栈比重： 0.6g/cm³

干物料比热： 0.4kcal/kg

进料温度： 20

出料温度： 80

回收方式： 脉冲布袋除尘器

设备材质： 物料接触处304不锈钢

安装： 室内

电源： 380V 50HZ 三相四线

环境： 20 760mmHg 相对湿度80

环境空气湿含量： 0.012kg/kg

常州粘土烘干机-粘土烘干机-步群干燥(查看)由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司(www.cz bq.cc)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。步群干燥——您可信赖的朋友，公司地址：常州市三河口工业园区，联系人：牟新军。