

工厂水帘风机价格 金华水帘风机 伟达冷风机价格实惠

产品名称	工厂水帘风机价格 金华水帘风机 伟达冷风机价格实惠
公司名称	金华市婺城区伟达制冷设备商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区金衢路1420号靠西第三间
联系电话	15958458457

产品详情

伟达冷风机主要销售、安装：【金华冷风机】、【工业冷风机】、【家用冷风机】、【负压风机】、【通风管道】、【无动力通风器】等产品。水帘风机

伟达制冷设备商行为您分享七个技巧让你延长湿帘风机的寿命

- 1、湿帘的选择除了需要考虑湿帘材料的换热效率和阻力特性外，还须注意其湿帘强度、耐腐蚀性、寿命及尺寸精度和表面质量。
- 2、提高湿帘或湿帘箱体与进风口周边的密封，避免热风渗透影响湿帘降温效果。
- 3、湿帘供水在使用中需进行调节，确保有细水流沿湿帘波纹向下流，以使整个湿帘均匀浸湿，并且不形成未被水流过的干带或内外表面的集中水流。
- 4、严格要求用水质量，保持水源清洁，水的酸碱度在6~9，电导率小于1000ps/cm。
- 5、湿帘风机停用的时候，等待30min后再关停风机，金华水帘风机，保证彻底晾干湿帘。
- 6、运行后，检查水槽中积水是否排空，避免浸在水中。
- 7、使用中的湿帘表面形成水垢或藻类，在彻底晾干之前用软毛刷轻刷，然后启动供水系统进行冲洗，避免用蒸汽或高压水冲洗。

伟达冷风机主要销售、安装：【金华冷风机】、【工业冷风机】、【家用冷风机】、【负压风机】、【通风管道】、【无动力通风器】等产品。

伟达制冷设备商行为您分享

湿帘选择原则

湿帘尺寸的选择原则是应使湿帘系统达到的效果。通常在花卉生产温室中常使用的是10厘米厚或15厘米厚的纤维质湿帘。10厘米厚的纤维质湿帘，养殖场水帘风机安装，在通过湿帘的空气速度为76米/分钟时运行。15厘米厚的纸质湿帘则要求空气速度为122米/分钟。

该选择何种厚度的湿帘，除了考虑所在地的地理位置、气候条件外，还应看温室内湿帘和风机的距离以及花卉作物对温度的敏感程度。若风机与湿帘的距离越大（一般超过32米以上），建议使用15厘米厚的湿帘；若所栽培花卉对温室温度比较敏感，对高温的耐受能力差，工厂水帘风机价格，建议使用15厘米厚的湿帘。反之，若温室内湿帘和风机间距离较小或者花卉对温度敏感程度低，则可使用10厘米厚的湿帘。

从经济角度考虑，10厘米厚的湿帘价格要低于15厘米厚度的湿帘，仅为其价格的2/3。

此外，湿帘的进风口尺寸越大越好。因为进风口尺寸过小会增加静压，从而大大降低风机效率，增加耗电量。

伟达冷风机主要销售、安装：【金华冷风机】、【工业冷风机】、【家用冷风机】、【负压风机】、【通风管道】、【无动力通风器】等产品。

伟达制冷设备商行为您分享

品牌是否有度

品牌是靠产品的质量和厂商的宣传结合打出来的。同时，具备较强品牌意识的厂家一般都有长远的战略规划，不会出现今天做这个产品，明天就消声灭迹的现象。因此，选购产品还是优先。如果企业的产品都不能保证，那么非产品的质量就更不敢恭维了。在冷风机产品选购之前要多留意媒体的报道、评价；比如专业杂志，展会，车间水帘风机价格，网络，媒体等等。

另外，在冷风机产品上必须贴有国家强制认证的“CCC”标志，没有这个许可标志的冷风机产品是不允许在市场中流通的。管理严格的企业还会通过ISO9000系列等国际通用质量体系认证。专家对于产品的评价、政府部门颁发的荣誉称号等也都可以纳入考虑因素。的认证，至少表明了这家企业具备的规模在某个地区范围内获得认可，同什么都没有的企业相比质量肯定会好很多。

工厂水帘风机价格-金华水帘风机-伟达冷风机价格实惠由金华市婺城区伟达制冷设备商行提供。金华市婺城区伟达制冷设备商行（www.wdtfsb.com）位于浙江省金华市婺城区金衢路1420号靠西第三间。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟达冷风机在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。伟达冷风机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。伟达冷风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。