

防水套管 02S404标准制造 防水套管制造标准

产品名称	防水套管 02S404标准制造 防水套管制造标准
公司名称	河南省泰宇管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安南路西村工业区
联系电话	13103817001

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省泰宇管道科技有限公司

柔性防水套管图集各个符号的含义

国标柔性防水套管是根据02S404防水套管图集制造的，上面对于柔性防水套管的各项制造标准都有明确的规定，有很多客户在询价时也会问到防水套管图集上的符号都代表什么意思？今天小编详细介绍一下防水套管图集应该怎么看？

防水套管图集上的符号有DN指的是公称直径，D1是指需要穿的管子直径，即工作管道的直径，D2是管子外径也就是法兰的内径，D3指的是压盖的内径，D4指的是对角螺柱的中心距，D5指的是法兰外径，这些是关于我们在确定柔性防水套管尺寸的数据，我们在跟厂家确认尺寸的适合可以用上这些数据，只要确认给出的数据是哪一个，就可以确认它的公称直径DN，还有三个符号我们需要注意，1指的是所穿管子的厚度，防水套管制造标准，2指的是制作套管管子的厚度，3指的是压兰管子的厚度，这三个数据是影响柔性防水套管质量的重要指标，防水套管，这三个数据不同，也就表示防水套管的制造标准不同，了解清楚这几个重要符号的意思，防水套管图集就可以看明白了。

关于柔性防水套管的型号尺寸问题

工作管道穿过柔性防水套管之后，橡胶密封圈紧固着管道，填充密封材料之后就可以测试使用，我们在选择柔性防水套管时，尺寸问题是十分重要的，选择合适的尺寸才能保障后续安装使用，确定柔性防水套管的尺寸有两种方法，一是确定套管预留的直径，二是确定所穿工作管道的直径，在02S404防水套管图集中，国标防水套管图集，明确标注了每种型号所对应的数据，以DN100为例，它的穿管直径要求是1

08或者114，它的套管直径为146，这样管子可以穿进套管并进行密封，选择多大型号的柔性防水套管，我们一定要确认清楚所穿工作管道的直径，这样尺寸问题不容易出错。

柔性防水套管图集标准长度是300mm，一般来说施工预埋的墙体有多厚，柔性防水套管就需要做多长，因此柔性防水套管也会出现200mm或者400mm，这些厂家都可以定做，还有一些工程设计中柔性防水套管的长度比较大，需要做加长型柔性防水套管，它通常需要厂家加厚定做，可以很好的满足在厚墙体的使用，在订货时我们需要注意向厂家沟通好它的长度、尺寸各个要求，防水套管的作用是什么，定做的产品如果后期因为尺寸、长度出现问题更改起来比较麻烦，因此对于这类定做产品也沟通清楚它的各项数据再由厂家进行生产，在安装时它和一般柔性防水套管的安装方法基本一致，严格按照相关操作规范来进行，就可以很好保障后期使用效果和使用寿命。

防水套管-02S404标准制造-防水套管制造标准由河南省泰宇管道科技有限公司提供。河南省泰宇管道科技有限公司（www.taiyukj.com）是从事“防水套管,柔性防水套管,刚性防水套管,伸缩接头,传力接头”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：路经理。