

## t式活动房 林强防火板活动房搭建 t式活动房搭建

产品名称	t式活动房 林强防火板活动房搭建 t式活动房搭建
公司名称	昆明林强活动房销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区白水塘
联系电话	13619682997

### 产品详情

活动房板活动房板材一般分为以下几种：彩钢夹心板、棉岩彩钢夹心板、聚氨酯彩钢夹心板、和单层彩钢板；金属装饰保温板，由经过高耐候聚酯烤漆（或氟碳漆）、雕花铝锌合金钢板、聚氨酯保温层、玻璃纤维布复合而成。表面可做成大理石、瓷砖、文化石、红木纹等各种艺术效果；在日本、韩国、欧美等发达国家使用比较广泛。规格：长3800MM，宽380MM，厚16MM；导热系数：0.024W/(m\*k)（注：导热系数0.023W/(m\*k)以下为绝热材料）；表观密度：182kg/m<sup>3</sup>（3.8kg/m<sup>2</sup>）；

活动房高温镀锌法防腐。钢构件的表面要有这种锌层，而这种锌层的厚度已达到5微米，t式活动房安装，而这种附在钢构件表面的锌层也详细的规定，t式活动房搭建，薄板不得小于65μm，厚板不得小于86μm。从而起得耐高温防腐的目的。这种制做的工艺方法优点就是在高温下不易变型，年限久，质量有保障。所以这种产品被广泛应用到室外大型的钢结构中，高温镀锌做首先是除锈，锈蚀必须用酸洗。然后就是清洁。

活动房材料要按规范和产品质量要求验收。

对活动房的进场材料必须验收把关，严禁偷工减料、以次充好的材料进场。材料要按规范和产品质量要求验收，t式活动房，标准如下：

钢结构彩钢板活动房立杆柱底层所用的方钢尺寸要求100mm×100mm，厚度达到2.5mm，t式活动房规格，二层立杆柱所用的方钢尺寸要求80mm×80mm，厚度达到2.5mm，大梁、次梁用材角钢必须尺寸达到30mm×30mm，厚度达到3mm，钢材质量要求采用国标钢材。

进场彩钢板质量，要符合质保书所要求的质量。

搭设活动房所需电焊条应采用T422，其牌号应符合国标GB981-76要求。

t式活动房-林强防火板活动房搭建-t式活动房搭建由昆明林强活动房销售有限公司提供。“活动房,集装箱,轻钢大棚”就选昆明林强活动房销售有限公司（[www.ynlqhdf.com](http://www.ynlqhdf.com)），公司位于：云南省昆明市官渡区白水塘，多年来，林强活动房坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。林强活动房期待成为您的长期合作伙伴！