

商丘自动车库门 广福电动伸缩门厂商 自动车库门维修

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 商丘自动车库门 广福电动伸缩门厂商 自动车库门维修 |
| 公司名称 | 商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 商丘市梁园区八一路酒厂路向西100米路北 |
| 联系电话 | 15518655767 15518655767 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部

卷帘车库门包括普通卷帘车库门、不锈钢卷帘车库门、铝合金卷帘车库门、发泡卷帘门、无机布防火卷帘门等。卷帘车库门产品有六个特点:首先，帘片的厚度为0.8-1.5毫米，大制作高度可达9-14米，大制作宽度为4-12米。风阻可达N级。其次，选择直径为80-165毫米和80-100毫米的6063T5铝合金导轨。第三，表面处理过程是静电粉末喷涂，这是耐腐蚀，自动车库门多少钱，耐刮擦，易于清洗，并有长期的颜色耐久性。面漆能抵抗阳光、雨水、腐蚀、擦伤和轻微碰撞后的反弹。对于外部损坏，可以更换单个窗帘，并且可以在窗帘片之间增加照明配置，让您的汽车沐浴在阳光中。第四，有多种安装方法可供选择，包括外部安装、内部安装和中等尺寸安装，这需要很少的空间。该车库门不占用车库门内部空间，安装简便，商丘自动车库门，施工速度快，节省工期，外形美观时尚

工业门的特点

- 1.适用性:根据建筑设计，升降门垂直开启，水平悬挂在门洞上方墙体内侧，不占用任何室内空间。
- 2.外观:双层镀锌钢板和聚氨酯层，表面压花设计可使门板耐用、易清洗、美观大方，提升企业形象；

3.隔热性能:双层钢板减少热能损失，自动车库门维修，中间夹有高密度聚氨酯42公斤/立方米隔热层，自动车库门价格，隔热效果极佳；

4.噪音隔离:低噪音开口，镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承和耐磨橡胶轮，确保门可以无声地开关。

5.抗风:当工业电梯门达到一定宽度时，设计外部加强筋以保证其强度。根据欧洲标准测试，它能抵抗瞬间10级风力。

1.次使用车库门时，检查车库门传动和滑动系统是否能自由移动，拉开离合器拉绳使其打开，用手推动滑动门体，检查门体的灵活性和平衡性。

2.电源应由专业人员插入合适的插座，并有良好的接地。

3.在视线范围内使用遥控器。禁止站在或通过正在运行的门下面。将遥控器放在孩子们够不到的地方。

4、安装远离火、湿气、电磁干扰等。

5、使用一段时间后，定期检查车库门扭簧装置是否平衡，并及时定期给车库门体运动系统添加润滑油。

商丘自动车库门-广福电动伸缩门厂商-自动车库门维修由商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部提供。商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部（www.gfssm123.com）是河南商丘，金属门的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广福电动伸缩门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广福电动伸缩门更加美好的未来。同时本公司（www.gfssm123.com）还是从事商丘伸缩门，商丘电动伸缩门，商丘不锈钢伸缩门的厂家，欢迎来电咨询。