

保定防爆门 锅炉防爆门 巨薪机械

产品名称	保定防爆门 锅炉防爆门 巨薪机械
公司名称	河北巨薪机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南工业区
联系电话	15373305697 15373305697

产品详情

防爆门生产厂家

河北巨薪机械配件有限公司

我公司专业生产：管道支吊架、各种集气罐、保温人孔、风门、防爆门、阀门传动装置、三向位移指示器、水流指示器、限流孔板、耐磨对开式双阀芯可调缩孔、煤粉混合器、防水套管、橡胶软接头、给水泵进口滤网、节流孔板、波纹补偿器、蠕胀测点、流量测量装置、排水漏斗、地漏、疏水盘、疏水收集器、74DD垂直安装防爆门拍门、伸缩节头、管道视镜、传力接头、吸水喇叭管、补强圈、Y型过滤器、阀门套筒、罩形通气帽、弯管通气管、圆壁捅煤孔、清扫孔、排污孔、透光孔、快形手孔、通气孔、椭圆人孔、焊接弯头、绝缘法兰、绝缘接头、回转堵板、焊接堵头、各种材质（钢管、法兰、三通、异径管、弯头、承插件）.....等。当发生情况后，力达到预定设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用。

防爆门按有效的抗冲击波载荷后的程度可以分为 、 、 、 四个等级.四个等级的判定标准是：

级——防爆门在设计值范围内有效抗冲击波载荷后，锅炉防爆门，防爆门无损坏和变形，在事后还能够继续使用.

级——防爆门在设计值范围内有效抗冲击波载荷后，防爆门有轻微的变形，在事后能够开关.

级——防爆门在设计值范围内有效抗冲击波载荷后，防爆门变形，但是事后能够打开.

级——防爆门在设计值范围内有效抗冲击波载荷后，防爆门严重变形，事后不能够有效的打开和关闭等.

一、防爆门设计理念：为抵抗工业、化工、及兵工企业、等、建筑装置偶然或容易发生的，保障人员生命安全和建筑内部设备完好，不受冲击波危害。

二、防爆门设计能力：防爆门系统具备优越的防爆性能，抗爆达到0.19兆帕；（190KPa），通过国际认可的多项认证和检测；系统设计运行灵活可靠、兼备防火性能的抗爆性能。

三、防爆门应用场合：一般用在工业建筑，如石化工业、电力行业、石化等的主厂房以及附属厂房的各类房间，如避难所、变电所、控制室或通道。是为阻隔源危害的安全需要而设置的各种特殊用途的门。

四、防爆门性能特点：防爆门的重量轻，是传统防爆门重量的一半，易开启关闭，可以满足项目的轻质荷载要求。

五、防爆门具备安全设施：具有相关附件，防爆门在非情况下正常使用时，人员通过后可自动闭合。

六、防爆门和传统防爆门的比较：传统防爆门由于重量原因，人员在通过后很难轻易闭合，从而在实际使用中，通常都处于开启或半开启状态。而规范要求在发生时，防爆门必须处于闭合状态才能实现抗爆功能。电厂防爆门概述防爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的冲击，防爆门分类，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受冲击波危害。因此传统防爆门在理论上是可以防爆，但实际使用中很难真正难达到防爆效果，对于重要设备及人身安全都存在非常大的安全隐患。

74DD防爆门

河北厂家——供应各种防爆门

供销重力防爆门，铝膜防爆门DN400，防爆门，河北盐山防爆门，碳钢防爆门，不锈钢防爆门，合金防爆门，方风门，圆风门，圆防爆门，74DD防爆门，防爆门，保定防爆门，挡板式换向装置，木块分离器，木屑分离器，风机进口风箱90°，75°，60°，单轴方风门4201-4212，双轴方风门DD4213-DD4228，圆形带活动短管防爆门DD4311-DD4318，斜防爆门DD4321-DD4328，水平布置重力防爆门DD4337，垂直布置重力防爆门DD4332，400*600带活动短管防爆门DD4341等各种防爆门的材质-尽在河北巨薪管道制造有限公司。巨薪】防爆门又名抗爆门，是一类安装在出风井口，以防煤尘发生危险毁坏通风机的安全设施，防爆门能在建筑工业发生意外发生危险时能起到保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受冲击波危害的功能。我厂是一家专业生产防爆门的公司，圆形防爆门型号，想了解防爆门的用途，防爆门的作用，防爆门的材质，防爆门的规格，防爆门的价格，防爆门的说明，请于本公司联系，我们将一一为你解答，产品的价格合理，欢迎垂询。

防爆门以煤粉、油或可燃气体为燃料的室燃锅炉在点火或运行中操作不当时，可能引起炉膛或尾部烟道发生爆燃或二次燃烧，导致炉内压力升高，当压力升高至一定值时能自行开启泄压，以保护锅炉炉墙的安全装置。锅炉所用的防爆门有膜式和旋启式两种。

燃油燃气蒸汽锅炉上安装防爆门的作用是在炉膛或烟道发生轻度时，能自行泄压避免事故的扩大，从而保护工业蒸汽锅炉尤其是炉墙的安全。下面从防爆门的结构分类到技术要求多方面详细阐述防爆门的重要性及主要特性。

折叠膜式防爆门 防爆门

防爆门多装置于烟道上，由和夹紧装置组成。一般用石棉、铝和不锈钢等金属薄板制成。当炉膛或烟道内发生时，产生的气体冲击波压力使膜时，起到泄压作用，膜式防爆门一旦作用以后，就不会自行复位，而必须打开夹紧装置重新放置膜。

折叠

注意事项

- 1、防爆门一般是装置在燃油燃气蒸汽锅炉炉膛侧面炉墙上或炉膛出口烟道顶部位置。
- 2、防爆门应装在不致威胁操作人员安全的地方，并设有泄压导向管，其附近不得存放物品。
- 3、活动防爆门需定期进行手动试验，以防锈死。

我公司生产的防爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的，斜井防爆门，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受冲击波危害，有效的阻止危害的延续，采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以的五金配件，圆形防爆门，使用起来更加的实用和美观，保障生命和财产安全。当时社会是互联网大数据时代，在产品的开发和创新中，融入互联网思维是必然之势。

- 1、在发生情况下，按照预告设定的入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员和财产损失。
- 2、在发生情况后，没有达到预先设定的力，防爆门仍然能够正常使用。
- 3、当发生情况后，力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。
- 4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。

保定防爆门-锅炉防爆门-巨薪机械(诚信商家)由河北巨薪机械配件有限公司提供。河北巨薪机械配件有限公司(www.juxingd.com)是一家从事“制造销售人孔,支吊架,给水泵滤网,管道杂项,管件系列产品”的公司。地下的管道一般沿道路敷设，各种管道之间保持适当的距离，以便安装和维修。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“巨薪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使巨薪机械在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！