

# 环氧地坪工程报价 武汉环氧地坪 群能地坪

产品名称	环氧地坪工程报价 武汉环氧地坪 群能地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

## 产品详情

### 环氧地坪漆施工工艺流程环氧地坪漆施工工艺

#### 一、素地处理

1.基土以水泥粉表面或磨石地面为主；

2.平原土地需保持健康28天以上，如有不平整或空鼓，需将平原土地的含水量控制在8%以下，工业环氧地坪，才能拆除平原土地的建设；(2)平原土地需要保持健康状态28天以上，如有不规范或空鼓，需将其含水量控制在8%以下才可拆除平原土地；

在大面积涂装前，一般应将上述部位先涂刷1-2遍环氧树脂地坪漆涂料，并扩展30cm以上宽度，以利于大面积施工时搭接。刷涂不会形成(漆雾)，对施工环境污染较小，对环氧树脂地坪漆涂料利用率也高，浪费少。刷涂的缺点是：劳动强度大，手工操作，环氧地坪工程报价，生产效率低。对于干性较快的和流平性较差的涂料，刷涂容易留下刷痕以及膜厚不均匀现象，影响涂膜的平整度和装饰效果。

襄阳耐磨地坪，襄阳环氧地坪施工下面由耐磨地坪小编为大家介绍耐磨地坪有粉化的现象应该怎样去处理。

耐磨地坪在工业的领域上是使用较为广泛的，它的耐磨的作用是比较强的。因为在使用的时候，耐磨地坪会有粉化的现象，环氧彩色地坪，这样会使耐磨地坪不耐脏，会影响使用的效果，在进行修补的话也是较为困难的。

耐磨地坪会有粉化的因素是水泥量不是很多，武汉环氧地坪，会形成地面的强度小，还有是其材质的质量不是很好，还有是施工没有做好，后期的保养不好等原因。

环氧地坪工程报价-武汉环氧地坪-群能地坪由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司（[www.qnxcl.com](http://www.qnxcl.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！