

河南真空箱氦检漏设备 北京科创真空 真空箱氦检漏设备报价

产品名称	河南真空箱氦检漏设备 北京科创真空 真空箱氦检漏设备报价
公司名称	北京科创鼎新真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢321房间
联系电话	18510826675 18510826675

产品详情

充气开关柜检漏设备

由于工件内外压差不能大于0.04Mpa，抽空过程中系统可通过电气控制部分控制工件内外基本等压，如果压力差超过设定值，则抽速较快的泵自动停止，等压力差达到规定要求时，泵自动运行，直至真空箱和工件内的真空度均达到规定值。系统自动记录、存储抽真空、充氦、氦检过程中的工件和真空箱的压力变化情况。系统同时具有自我诊断与报警功能，显示各种故障信息。

电气系统同时具有自我效准、连锁保护和报警功能，河南真空箱氦检漏设备，以及急停按钮，确保系统本身运行可靠安全和被检工件的安全。为了保证工件的安全，系统中采用压力和真空传感器同时使用的方式，以防止传感器失效而对系统造成的伤害。

结构主要采用电脑触摸屏的集散式半导体模块控制系统，分散与集中控制相结合，层次分明、成本低廉、维护方便。上位机采用工控机，用于向PID发布指令、系统运行状态集中管理。

控制系统同时具有自我诊断与报警功能，显示各种故障信息。控制系统同时具有自我校准、连锁保护和报警功能，确保系统本身运行安全可靠和被检工件的安全。

想了解更多关于氦检漏设备的相关资讯，请持续关注本公司。

氦气检漏设备的特点和优点

说到氦气检漏设备的特点，首先，我们还需要注意核心部件分子泵，使用原装进口的检漏仪专用的分子泵。美国AD放大器用于有效降低氦气检漏设备的噪声并提高氦气检漏设备的灵敏度。180度非均匀磁场质谱仪设计用于聚焦和高灵敏度。

氦气检漏设备的检漏口具有较高的耐压性，检漏率范围广，可检出较大的泄漏和较小的泄漏。离子源灯丝采用氧化钨钽金丝，寿命长，灵敏度高。独特的三屏切换，信息替换更丰富，检漏更方便；它具有快速氦气清洗功能和快速响应功能。

氦气检漏设备可实现一键归零；采用全自动液晶触摸彩屏显示，实现智能自动化，操作更方便，真空箱氦检漏设备定制，简单可靠；中英文菜单，菜单可以一键实现，实际使用效果突出。

真空箱氦检漏的特征和优点

- 1、高压氮气强度检测真空箱内进行，保护操作者安全
- 2、真空箱内氦气本底抑零，真空箱氦检漏设备报价，保证了检漏的准确性、。
- 3、检漏仪的自动校准功能以及自动校准程序，真空箱氦检漏设备生产厂家，可随时校准检漏仪的灵敏度、准确度。
- 4、特殊设计的检测程序判断出具体的有漏工件，并通过灯光和液晶操作屏显示出来。
- 5、专利技术的密封接头，减少误判。
- 6、电气控制系统的连锁保护及声光报警功能，确保了系统的操作安全及可靠运行。
- 7、PLC控制，使系统运行清晰明了，实现了实时监测及控制。

本产品信息由科创真空提供，如果您想了解更多您可拨打图片上的电话进行咨询！科仪创新竭诚为您服务！

河南真空箱氦检漏设备-北京科创真空-真空箱氦检漏设备报价由北京科创鼎新真空技术有限公司提供。“氦检漏设备,氦质谱检漏仪,LNG抽真空设备”就选北京科创鼎新真空技术有限公司（www.bjkcvac.com），公司位于：北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢321房间，多年来，科创真空坚持为客户提供好的服

务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科创真空期待成为您的长期合作伙伴！