

昆明结构防火涂料品牌厂家 昆明结构防火涂料 亚诺克涂料

产品名称	昆明结构防火涂料品牌厂家 昆明结构防火涂料 亚诺克涂料
公司名称	河南亚诺克涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市商水县西环路西侧惠商路南侧
联系电话	15808895911

产品详情

防火涂料相关的测试方法

n GB 饰面型防火涂料（适用于膨胀型饰面涂料）n
有大板燃烧法，隧道燃烧法，小室燃烧法三种常见办法。

施工方法

刮涂法：使用金属或非金属，如硬胶皮片、玻璃钢、牛角等用手工涂刮，用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。

辊涂法：辊子是一个直径不大的空心圆柱，表面粘有用合成纤维制成的长绒毛，圆柱两端装有2个垫圈，中心带孔，弯曲的手柄即由这个孔中通过，使用时先将辊子浸入涂料中浸润，然后用力辊涂到所需的表面上。发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。

河南亚诺克涂料科技有限公司，昆明结构防火涂料品牌厂家，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

施工方法和注意事项

(1)施工前应将基材表面的清理干净，如基材已涂刷过油漆，须进行脱漆或水砂纸打磨，露出木制基材后

方可涂刷。

(2)透明防火涂料涂刷前采用间接加热（水浴）至完全透明搅拌均匀后涂刷，昆明结构防火涂料批发，喷涂、刷涂均可。

(3)每道涂刷厚度为0.2mm-0.3mm，涂刷间隔为8-12小时，如气候潮湿空气湿度大，可根据实际情况延长刷第二遍的时间，昆明结构防火涂料，以保证上道实干后再涂刷下一道。另外，涂刷时要保证透明防火涂料涂膜的平整。

(4)透明防火涂料参考理论用量为500 /m²。待

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

防火涂料是一种常见的涂料，其产品分类也是很多可以满足不同的市场需求，昆明结构防火涂料价格，防火涂料厂家为您具体介绍。

防火涂料是指涂覆于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性，阻止或延缓火灾的蔓延，或是涂覆于结构材料表面，用于提高构件耐火极限的一类物质。防火涂料涂覆在基材表面，除具有阻燃作用以外，还应具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热作用以及使涂层具有坚韧性、着色性、黏附性、易于性和一定的光泽等作用。

常见的防火涂料可分为以下几种。按防火涂料分散介质的不同，可分为水性防火涂料和溶剂型防火涂料；按防火涂料阻燃效果的不同，可分为膨胀型(又称发泡型)防火涂料和非膨胀型防火涂料。可将非膨胀型防火涂料分为两类，即难燃性防火涂料及不燃性防火涂料；按防火涂料成膜物组成不同，可分为无机防火涂料和有机防火涂料。

河南亚诺克涂料科技有限公司，是一家以水性环保涂料、精细化工产品、化工金属包装、化工原材料贸易为主要经营业务的大型涂料研发销售企业。公司主打云诺、北京保得利和宋塔三大品牌。公司真诚欢迎社会各界朋友前来洽谈指导。

昆明结构防火涂料品牌厂家-昆明结构防火涂料-亚诺克涂料由河南亚诺克涂料科技有限公司提供。河南亚诺克涂料科技有限公司（www.hnynk.com）是一家从事“防火漆,防火涂料,防腐漆,防锈漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“云诺,保得利,宋塔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亚诺克涂料在建筑用涂料中赢得

了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！