

围挡喷淋系统施工 广西围挡喷淋系统 合肥绿能智能测控公司

产品名称	围挡喷淋系统施工 广西围挡喷淋系统 合肥绿能智能测控公司
公司名称	合肥绿能智能测控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区文忠路与岱河路交叉口创新产业园B3栋2层
联系电话	18056065567

产品详情

围挡喷淋系统具有空载重启功能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅；安装方便，调试简单。围挡喷淋、型材外观靓丽、养护简单，型材表面喷塑处理，外形美观，不生锈、不变色，围挡喷淋系统报价，无论酷暑严寒还是风霜雨雪，始终保持色彩稳定。围挡喷淋系统需要转场使用时，拆卸管道需注意每个接口不能强行拉开，否则会损坏管口，也会拉坏接口。

市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡，围挡材料应选用砌体、金属板材等硬质材料，做到坚固、平稳、整洁、美观。围挡喷雾喷淋系统搭建能够有效解决粉尘污染，环保检查合格，越来越多的工地实现绿色环保工地，为工地穿上喷雾降尘系统，广西围挡喷淋系统，有效解决粉尘污染大问题。

围挡喷淋系统的智能养生控制箱可以人工操作也可以设定自动养护时间间隔和时长，当设定为自动养护时，围挡喷淋系统施工，系统将实现高能节水。如果沾染灰尘等污物，只要使用水管喷洗，就能使围挡依旧色彩靓丽、清爽悦目。如果围挡积存了凝固物，也不必担心，只要使用肥皂液轻轻拭擦即可除去。围挡喷淋系统的喷头安装时宜采用专用的弯头、三通，严禁利用喷头的框架施拧。不得对喷头进行拆装，改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

围挡喷淋系统施工-广西围挡喷淋系统-合肥绿能智能测控公司由合肥绿能智能测控有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥绿能智能测控有限公司（www.hfhuichen.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.lnycjc.com）还是从事合肥扬尘监测系统，安徽扬尘监测系统，扬尘监测系统厂家的厂家，欢迎来电咨询。