

止水带 东弘橡胶 止水带大量批发

产品名称	止水带 东弘橡胶 止水带大量批发
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

中埋式橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，是一种在混凝土变形缝，伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带，止水带大量批发，中埋式PVC止水带，中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带等，从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。主要型号；651型，652型。

钢边橡胶止水带包括施工缝和变形缝两种止水带，其中变形缝用钢边橡胶止水带必须为中孔型，施工缝用止水带为平蹼型。止水带宽度均为35cm，橡胶厚度10mm，钢板为镀锌钢板，厚1mm。

- 1、止水带采用铁丝固定在结构钢筋上，固定间距40cm，要求固定牢固可靠，避免浇注和振捣混凝土时固定点脱落导致止水带倒伏、扭曲影响止水效果。
- 2、水平设置的止水带均采用盆式安装，止水带价格多少，盆式开孔向上，止水带，保证浇捣混凝土时止水带下部的气泡顺利排出。
- 3、止水带除对接外，其它接头部位（T字型、十字型等）接头均采用工厂接头，不得在现场进行接头处理。对接应采用现场热硫化接头。

检测项目包含：硬度、拉伸强度、扯断伸长率、紧缩***变形、撕裂强度、脆性温度、热空气老化、臭氧老化、尺度公役、外观质量等。检测根据：GB18173.2-2014《高分子防水材料，第二部分止水带》规范。

橡胶止水带的检测应达到以下要求

- 1.拉伸强度：达到 10Mpa
- 2.硬度：为 60 ± 5

3.扯断伸长率： 380 且型止水带

4.撕裂强度： 30KN/m

5.脆性温度： -45 。

6.尺度公差：厚度***限误差 + 1.3mm，止水带大概多少钱，宽度***限误差 ± 3%；

7.外观质量：

(1) 止水带外表不答应有开裂、缺胶、海绵状等影响运用的缺点，中心孔偏疼不答应超越管状断面厚度的1/3。

(2)、止水带外表答应有深度不大于2mm，面积不大于16m²的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺点不超越4出；但规划作业外表仅答应有深度不大于1mm、面积不大于10m²的缺点不超越3处。

止水带-东弘橡胶-止水带大量批发由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。止水带-东弘橡胶-止水带大量批发是衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王先生。