

东弘橡胶 止水带去哪批发 止水带

产品名称	东弘橡胶 止水带去哪批发 止水带
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，止水带直销商，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇筑密实，使镀锌钢片和混凝土有效固粘附。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。钢边橡胶止水带使用安装方法：钢边橡胶止水带采用断面采用非等厚结构，分强力区和防水区的一种橡胶止水带产品，它使各部分受力均匀，合理。

适用范围：

本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。广泛用于桥梁、污水处理地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

1.腻子型止水条

腻子型遇水膨胀止水条是我公司研制的新产品，它具有遇水膨胀、以水止水，可保持吸水膨胀状态。该产品不收缩、不失水、耐久可靠、具有无毒无害、无腐蚀性、无污染、施工方便、快捷、质量可靠、省工、省时、造价低等特点。

止水带的宽度及厚度应按以下条件确定1、水压小于4m，水平和垂直变形量不超过10mm时，止水带去哪批发，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；

2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；

3、水压大于8m，水平和垂直变形量超过30mm时，止水带，CB型止水带的宽度不宜小于350mm，厚度不宜小于8mm；

4、水压不大于8m，水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，CB型止水带的宽度不宜小于200mm，止水带去哪买，厚度不宜小于5mm。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。

东弘橡胶(图)-止水带去哪批发-止水带由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。衡水东弘橡胶制品有限公司(www.hsdhxj.com)为客户提供“止水带,遇水膨胀止水条,密封胶,泡沫板,柔性填料,橡胶板等”等业务，公司拥有“止水带,遇水膨胀止水条,密封胶,泡沫板,柔性填料,橡胶板等”等品牌，专注于工业用橡(乳)胶制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：王先生。