

## 轻型货架载重100KG-200KG

产品名称	轻型货架载重100KG-200KG
公司名称	常熟市康美装璜五金工艺厂
价格	1.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:康美 载重量:重量型
公司地址	练塘镇常兴村
联系电话	13913696378 15995917887

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	康美
载重量	重量型	产地	江苏常熟
类型	重力式		

轻型货架大量供应厂家直接生产，规格可按和客户要求订做

康美

电话：0512-52441658 陈小姐

其它规格也可定做，价格可按量的大小在议，上门看实样洽谈

厂商直销,价格廉宜,如您看中了商品后请与我们的联系

按实际数量及规格可现场议价

经营优势：质量优势；价格优势；信用优势；服务优势。

款式:(其他各类款式均有,价格另报);如有需要可上门免费提供样本,也可直接联系我们。

)、生产制造工艺流程：原材料 校平 轧制成型 切断 下料 冲压 焊接 校正 表面喷塑 包装 入库。

(二)、货架结构：货架由柱片、横梁组成。整体结构均为组合式，方便货架的运

输与安装。

1、柱片：由两根立柱通过水平和斜拉杆，用螺栓强化连接而成。立柱

通过底板用膨胀螺栓与地面固定，充分保证货架的稳定性。

2、横梁：由组合矩形梁与两只柱卡焊接而成，这种横梁根据钢结构设计理论，具有承载力强、造价低、重量轻的特点，横梁与立柱连接用插挂形式，配有安全销固定，充分保证货架使用安全，横梁位置可按70mm上下调节每层的高度。

(三)、材质及强度指标：所有货架的构件均采用宝钢原材料轧制、加工的型材制作。

其强度指标如下：立柱ss400横梁ss400

货架冷轧型材的强度指标 (n/mm<sup>2</sup>)

钢号	钢材种类	抗拉、抗压、抗弯	抗剪	端面承压
ss400	冷弯型钢	205	120	310

货架焊缝的强度指标 (n/mm<sup>2</sup>)

钢材		对接焊接		角焊缝	
钢号	钢材种类	抗压	抗拉	抗剪	抗压、抗拉、抗剪
ss400	冷弯型钢	205	175	120	140

(四)、焊接工艺：焊缝为自动焊接，采用二氧化碳气体保护焊。

(五)、表面处理及工艺流程：a、表面处理：环氧树脂粉喷塑，具有附着力强，耐磨，耐腐蚀，外型美

观的特点。涂层厚度可达60-80微米，固化温度180。所有金属都经严格酸洗、磷化处理,表面硬度经2h铅笔测试无划痕,达到国家gb6739-86标准，充分保证表面质量。

b、工艺流程：黑坯 除油 化学除锈 清洗 磷化 清洗 喷塑 流平固化

成品 包装 入库。

(六)、标准颜色：柱片（宝蓝色），横梁（桔红色）

(七)、货架对仓库建筑的要求：

1、仓库建筑要满足：通风、采光、消防、物流通畅等基本要求

2、货架对仓库地坪面的要求

(1) 货架安装前，地面平整度允许偏差应符合下表规（参照zjb83015-89标准）

长宽尺寸（m）	允许偏差(mm)
小于等于50	+10
小于等于150	+15
大于150	+20

(2) 在货架区内，货架基础地坪的沉降变形应小于1/1000。