

供应木托盘 木托盘 诺诚复合材料

产品名称	供应木托盘 木托盘 诺诚复合材料
公司名称	昆山诺诚复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山淞沪中路42号
联系电话	15850333700

产品详情

栈板是为了便于货物装卸、运输、保管和配送等而使用的由可以承载若干数量物品的负荷面和叉车插口构成的装卸用垫板。它在商品流通中具有广泛的应用价值，被物流行业形象地誉为“移动的地面”、“活动的货台”。在人们还不知道栈板为何物的时候，栈板已经在企业家手里，悄悄地变成了谋取“第三利润源泉”的工具，发挥着极其重要的作用。目前我国栈板使用范围越来越广，使用数量正在以每年2000万只的速度迅猛增长，全国栈板拥有总量估计已经远远超过1.2亿只。如果再不出台栈板标准，恐怕造成的经济损失会越来越大。

对于木栈板它的性能要求是比较多的，主要包括以下几个方面：

密度：是强化木栈板产品的物理指标，该项指标越大，产品的力学性能一般较好，木托盘，硬度大，抗冲击性能较好，但在同样条件下，吸水厚度膨胀率偏大，尺寸稳定性要差一些，仓库木托盘价格，另外密度越大，产品成本要增加一些。

表面耐香烟灼烧：反映产品的阻燃性能。

表面耐污染腐蚀：反映产品表面装饰层对日常使用的饮料、调料、日用品及化学试剂等造成污染和腐蚀的承受能力。

表面耐冷热循环、表面耐干热、表面耐水蒸气和表面耐龟裂：这四项指标反映产品表面装饰层对外界水热的承受能力。

抗冲击：木栈板反映产品抗外界物体撞击和挤压的能力。

尺寸稳定性：反映产品在不同湿度条件下的变化大小，供应木托盘，数值越小，说明产品的尺寸稳定性越好。

栈板的正确使用应该做到包装组合码放在栈板上加上适当的捆扎和裹包，便于利用机械装卸和运输，木托盘出售，从而满足装卸、运输和存储的要求。

一、栈板的载重质量。每个栈板的载重质量应小于或等于2吨。为了运输途中的安全，所载货物的高度不应超过栈板宽度的三分之二。

二、栈板货物的码放方式。根据货物的类型、栈板所载货物的质量和栈板的尺寸，合理确定货物在栈板上的码放方式-栈板的承载表面积利用率一般应不低于80%。

供应木托盘-木托盘-诺诚复合材料(查看)由昆山诺诚复合材料有限公司提供。昆山诺诚复合材料有限公司(www.jsksrousen.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！