

体育馆屋顶风机供应商 德州卓达空调价格合理

产品名称	体育馆屋顶风机供应商 德州卓达空调价格合理
公司名称	德州卓达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯漳南大街
联系电话	15076835583

产品详情

屋顶风机安装的注意事项：

事项1、安装圆形进气室

当屋面风机进口安装有圆形管道时，管道应直接与风机平稳连接，以免因弯曲管道而造成的流动面积减少，并产生紊流区和压力损失，降低系统噪声。

事项2、屋顶风机管进出口保护

为防止异物吸入管道，造成管道堵塞，使整个管道系统无法正常运行，应在管道进出口处设置防护网。

3、进出风口有障碍物

顶板风机的进风口和出风口存在障碍物，会阻碍气流进入风机，导致气流的湍流，从而增加系统阻力，降低流量，增加噪声。因此，体育馆屋顶风机价格，进出气口与障碍物的距离至少为管道直径的1.5倍。

我们在选购屋顶风机时需要注意的问题：

问题1、对于具有消声要求的通风系统，应首先选择叶轮和低圆周速度的风机并使其在效率点附近工作。

问题2、在选择风机类型时，应考虑管道系统的泄漏损失和计算误差，以及风机实际风量和风压的负偏差。一般来说，体育馆屋顶风机厂家，风量的安全系数为1.05~1.1，风压为1.10~1.15。

问题3、注意管网阻力特性与风机特性之间的匹配关系，体育馆屋顶风机供应商，为了使风扇稳定运行，风扇应在其效率点附近工作。风扇的工作点位于性能曲线中总压力峰值点的右侧

我们在安装DWT屋顶风机时要注意它的提前检查：

检查1、风叶与机壳有否因运输损坏或变形，甘肃体育馆屋顶风机，否则应待修复后方可安装;

检查2、叶片与风筒有否因联接螺栓松动而碰壳，如叶片与风筒间隙不均匀，则应先调整好后方可安装;

检查3、各部件联接是否紧固;

检查4、电机绝缘性能是否良好;

以上是对DWT屋顶风机的介绍，感谢您的支持。

体育馆屋顶风机供应商-德州卓达空调价格合理由德州卓达空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州卓达空调设备有限公司（www.dzzhdkt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!