

黄山石英砂滤料材质检测 密度检测

产品名称	黄山石英砂滤料材质检测 密度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

石英砂滤料材质检测石英砂滤料粒径检测

石英砂滤料行业标准 参考《CJ/T43--2005》：

1、石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）。2、石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³，使用中密度有特殊要求都除外。3、石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒物质。含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%。4、石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。5、石英砂滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

石英砂滤料的粒径：1、在各种粒径范围的石英砂滤料中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%

。2、石英砂滤料的有效粒径由使用单位确定。

石英砂滤料常用规格：0.4-0.6mm(40-70目)0.5-1.2mm，1-2mm，2-4mm，4-8mm，8-16mm，16-32mm。

水处理用滤料执行标准（CJ/T43-2005）和检测方法CJ/T

299-2008水处理用滤料：无烟煤滤料、石英砂滤料、陶粒滤料、砾石承托料、高密度矿石滤料承托料、卵石垫层滤料、磁铁矿滤料。滤料检测项目：容重检测，孔隙率检测，空隙率检测，性能检测，质量检测，粒径检测，含泥量检测，层厚度检测，盐酸可溶率检测，密度检测，破碎率，磨损率检测，含硅量检测，固定碳检测，均匀系数检测等。