

# JS-200LM3夹桶式气动搅拌机

产品名称	JS-200LM3夹桶式气动搅拌机
公司名称	苏州万鑫达工业有限公司
价格	2780.00/台
规格参数	万鑫达/WX:工作气压：0.4~0.7 规格型号：J: 1/2HP 额定扭矩 苏州:3.1N.M 转速范围
公司地址	昆山市玉山镇中华园西路2018号
联系电话	18118172737

## 产品详情

### 鑫达牌JS-200LM3夹桶式气动搅拌机概述

万鑫达牌200L夹桶式气动搅拌机是通过特制的夹具将万鑫达牌防爆型气动搅拌机固定在敞开式物料桶的边缘，固定夹具可调节搅拌角度；夹桶式气动搅拌机适用于搅拌中低粘度的液体物料；气动马达功率可根据搅拌液体粘度及容器大小可选配。

200L夹桶式气动搅拌机适用搅拌200公斤、55加仑、或者更大容器（可根据搅拌容器选配气动马达功率及桨叶尺寸）。

200L夹桶式气动搅拌机与液体接触部分采用SUS304#不锈钢材质，固定夹具采用碳钢喷漆处理。

郑重承诺：活塞式气动马达保用2年；2年内出现机械故障，免费更换！

万鑫达牌JS-200LM3夹桶式气动搅拌机

万鑫达牌JS-200LM3夹桶式气动搅拌机外形尺寸图

万鑫达牌JS-200LM3 200L夹桶式气动搅拌机技术参数：

品牌：万鑫达/WXD

规格型号：JS-200LM5

物料类型：液-液

适用物料：油漆、涂料、油墨、溶剂、化工、食品、饮料、胶水、树脂、化学品等低粘度液体

动力类型：气动，压缩空气（清洁、干燥、无水无油压缩空气）

布局方式：立式

搅拌机类型：强力搅拌机

搅拌容量：200L、200公斤、55加仑或者更大规格容器

应用领域：化工

作业方式：连续作业式

工作气压：0.4 ~ 0.7Mpa

适用液体粘度：3000CP以下

马达样式：活塞式气动马达

马达功率：1/2HP

额定扭矩：3.1N.M

转速范围：0 ~ 750转/分钟（转速可调）

耗气量：0.395M<sup>3</sup>/min

搅拌轴尺寸：φ 16 × 880mm（材质SUS304不锈钢，不同物料桶尺寸可定）

桨叶尺寸：8 \* 2个

桨叶样式：三叶式桨叶

材质：搅拌轴、联轴器、搅拌桨叶采用SUS304#不锈钢材质，（316L材质；四氟喷涂可定制）

夹具材质：碳钢喷漆处理