

科邦旧彩钢厂房翻新漆让屋顶焕然一新

产品名称	科邦旧彩钢厂房翻新漆让屋顶焕然一新
公司名称	科邦防腐材料（廊坊）有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	产地：:河北廊坊 干燥时间：:2小时 储存方法：:阴凉通风干燥
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15100649650 15333162931

产品详情

科邦旧彩钢厂房翻新漆让屋顶焕然一新产品特点：1、对腐蚀的金属基面进行修复处理，并且反应生成致密牢固坚韧的氧化薄膜，钝化金属表面，阻止基面二次腐蚀;2、具有阴极保护和导电功能，对金属基材具有化学腐蚀保护和电化学腐蚀保护双重功效;3、成膜物结构中分子有较多的官能团，在成膜过程中能彼此反应，形成交联密度高的网状立体结构，从而增强涂料的防腐性;4、漆膜干燥快、柔韧性好，与多种金属基材均能形成稳定牢固的键，从而抑制了膜下开裂和锈的迁移;5、密闭性能好，它能阻止酸，碱，水蒸气，盐等对金属基材的腐蚀，对金属基材进行全面系统保护;6、耐候性强延伸率好，可以抵抗紫外线及光化学射线而不发生氧化。在长期高温暴晒下，不会发生粉化、开裂或脱落的问题。施工后的金属屋面可以拥有长达5-10年的优异的防腐效果，更好地帮您解决金属屋面防腐问题，真正地一劳久逸。

科邦旧彩钢厂房翻新漆让屋顶焕然一新施工工序说明:1、施工前应仔细检查彩钢瓦屋面的内部结构，确保彩钢瓦屋面牢固安全方可施工。2、可根据屋面大小，采用人工除锈结合机械打磨除锈。3、旧彩钢瓦表面浮灰及粉化层处理，对于年久的彩钢瓦表面，因为紫外光照射导致原涂层粉化。同时，长期积累的灰尘也是必须处理的，因此必须采用清洁钢丝滚筒对表面粉化层及浮灰处理，然后用高压水枪冲洗干净。4、表面锈蚀处理及裂缝、漏点修补，对于已经明显锈蚀的地方，必须打磨锈蚀，对于漏点及裂缝，修补。5、使用水性彩钢瓦专用漆喷涂一遍，每遍用量0.18~0.2kg/m²。