

科邦彩钢翻新漆免费提供样品

产品名称	科邦彩钢翻新漆免费提供样品
公司名称	科邦防腐材料（廊坊）有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	产地：:河北廊坊 特色服务：:免费提供样品 总固含量：:65%
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15100649650 15333162931

产品详情

科邦彩钢翻新漆免费提供样品底漆的作用是防腐，增加层间附着力。

中涂漆的作用主要既能牢固的附着在底漆表面，又能容易与其上面的面漆涂层相结合，起着重要的承上启下的作用，中涂需要与上下涂层有良好的结合力和附着力，也需要表面具有填平性，以消除被涂物表面的洞眼和纹路等，从而制成平整的表面，使得涂饰面漆后得到平整，丰满的表面，提高整个漆膜的鲜映性和丰满度。

面漆是涂层中外层的涂料，在漆膜中起主要的装饰和保护作用，漆膜性能指标和搞划伤性、硬度、光泽、手感、透明度、耐老化性能、耐黄变性能等都主要从面漆上体现出来，面漆的质量直接影响着整个漆膜的质量。

科邦彩钢翻新漆免费提供样品聚氨酯防水涂料施工工艺

- 1.基层要求坚固、平整、无杂物、充分干燥，阴、阳角要做成圆弧形，阴角直径大于50mm，阳角直径大于10mm。
- 2.配料与用量：根据施工用量，将甲乙组分按比例混合，搅拌均匀使用。参考用量为：1mm厚涂膜用量约为1.3-1.5kg/m²。
- 3.大面积防水施工：将混合材料用橡胶或塑料刮板均匀涂布，要求厚度一致，一般为1.5mm-2.0mm，宜分3-4遍涂刷，后次涂刷应在前次涂刷固化成膜后，且呈垂直方向进行涂刷，一般为单独成膜，地下工程地板应增铺一层胎体增强材料。
- 4.涂膜厚度：地下工程为1.2mm-2.0mm，一班应为1.5mm，卫浴间不应小于1.5mm，暴露屋面工程采用多道防水时，每道厚度不小于1.2mm，在防水等级为III屋面一道设防水时，防水厚度不小于2mm，在涂层

间加铺胎体增强材料时，胎体下面的涂层厚度不小于1.0mm，上面涂层不小于0.5mm。

5.饰面层施工：在刷实后一遍材料未固化前表面稀撒干净砂粒；

6.保护层：涂膜防水层表面应按设计要求进行隔离保护。