

PBT漳州长春 4815-BK

产品名称	PBT漳州长春 4815-BK
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	漳州长春:高强度, 耐疲劳
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PBT的特性：PBT具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。结晶快速，易成型。熔点高达225℃，耐热性佳。吸水率低，尺寸安定性好。玻璃纤维增强后，机械强度的。摩擦系数低，耐磨耗。耐化学品、溶剂、耐候性佳。弯曲蠕变性质好。可制成阻燃级，符合UL94V-0的要求。介电强度高，电气性质佳。可以超声波焊接，组立加工容易。PBT的应用：PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显象管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。另外还有运输机械零件，缝纫机和纺织机械零件、钟表外壳、镜筒、电熨斗罩、水银灯罩、烘烤炉部件、电动工具零件、套等。我国PBT应用主要在以下三个方面：电子电器方面：如接插件、变压器、熔断器外壳、开关、继电器、节能灯、线圈骨架、电机外壳等。汽车方面：如汽车内部仪表零件、接插件、继电器、电子点火系列、把手、灯座、灯罩、反射镜外壳等。其它方面：如风扇叶片、小家电外壳、计算机键盘、纺丝、色母料、光纤护套。本公司供应 PBT牌号

PBT 日本东丽 1100M PBT 日本东丽 1104G-30 PBT 日本东丽 1154W PBT 日本东丽 1494 PBT 日本东丽 5107GPBT 日本东丽 6107G BKPBT 基础创新塑料(美国) DR51 15%玻纤PBT 基础创新塑料(美国) DR48 17%玻纤PBT 基础创新塑料(美国) DR51 15%玻纤PBT 基础创新(美国) 310-1001 10%玻纤PBT 基础创新塑料(日本) 553-1001 30%玻纤 把手PBT 美国杜邦 SK655FR PBT 美国杜邦 T841FRPBT 美国杜邦 6450XDPBT 美国杜邦 LW9330FR WT 744PBT 美国杜邦 S600 NC010PBT 日本三菱工程 G2930E PBT 日本三菱工程 SEF-515X PBT 日本三菱工程 SEF-530F PBT 日本三菱工程 5010FN2 PBT 日本三菱工程 5010L PBT 台湾长春 4820PBT 台湾长春 4115 PBT 台湾长春 4130 PBT 台湾长春 8830 PBT 日本宝理 3390PBT 日本宝理 3405 PBT 日本宝理 601SAPBT 日本宝理 6302T PBT 美国液氮 W F1004PBT 美国液氮 WF1008 PBT 美国液氮 WFL4036 PBT 美国液氮 WL4040