

南昌水库浮式拦污装置 水上区域隔离警戒浮体

产品名称	南昌水库浮式拦污装置 水上区域隔离警戒浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	540.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

南昌水库浮式拦污装置 水上区域隔离警戒浮体

拦污浮筒产品采用进口*LLDPE（中密度聚乙烯）滚塑一次成型，自然冷却，使其保持了塑料原有的强度和性，内部用类似泡沫材质的聚苯乙烯填充发泡，达到质轻浮力大，使用长，成本低等点，被应用到各个域，得到一致好评！

在确定浮式拦污排安装放置位置的时候要能从实际情况出发,因地制宜,因“工程”制宜的角定佳的安装位置,一般会选择在水利枢纽之前水流相对平缓的地方设置浮式拦污排,这样不仅能保证浮式拦污排设施的稳定性,同时还能浮式拦污排性能的发挥创造有利条件。水面拦渣浮体在实际的设计安装浮式拦污排的时候,还要注意浮式拦污排设施纵向轴线和水利枢纽工程前段的夹角,为了保证浮式拦污排功能的正常发挥,要避免夹角的角度过大。

使用时应注意：

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。

2. 卡扣的螺栓必须拧紧，*般以钢丝绳被压扁 ~ 直径为准；

3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要*顺、等距排列；

4. 为便于检查绳夹接头是否安*或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，*般在后*个绳夹后面约500mm再增设*个绳夹，并将钢丝绳头放出*个安*弯；若钢丝绳接头发生滑动时，可直观显现安*弯被拉直的现象，此时则应及时采取理措施